



Jack de Cobre / Cat5e UTP / Montaje Híbrido Plano y Angulado / Terminación 110 / Verde

SKU: U5-H07NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$97.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>El sistema de conectividad de cobre UltraMAX utiliza una plataforma de salidas innovadora que cubre requisitos UTP de categoría 5e, 6 y 6a. Las salidas están diseñadas para maximizar la usabilidad, calidad y rendimiento en un formato compacto y elegante. Los usuarios obtienen terminaciones rápidas y confiables desde la primera instalación gracias al sistema de punch down 110. El diseño híbrido permite montaje tanto plano como angulado según las necesidades del espacio.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Plataforma única compatible con Cat5e, Cat6 y Cat6aTerminación por pinza de impacto tipo 110 (T568A o T568B)Configuración híbrida: montaje plano o angulado en placa de paredColor verde con diseño compacto y eleganteRango de temperatura de operación: -10 °C a 60 °CClasificación de flamabilidad UL 94 V-0<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Módulo Jack de Cobre RJ45</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Nivel de Desempeño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Categoría 5e / Clase D</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP (Sin Blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Híbrido (Plano o Angulado)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Pinza de Impacto 110 (T568A o T568B)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Verde</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Espacios Modulares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Puentes</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 Puerto RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Conductor Recomendado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24-22 AWG (Sólido y Stranded)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-10 °C a 60 °C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL 94 V-0</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Faceplate / Placa de Pared</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con Cat5e, Cat6 y Cat6a en una plataforma
Característica 2	Terminación rápida con pinza de impacto 110
Característica 3	Diseño híbrido adaptable plano o angulado
Característica 4	Operación confiable de -10 °C a 60 °C
Característica 5	Clasificación UL 94 V-0 de baja flamabilidad
Característica 6	Conductores 24-22 AWG sólido y stranded