



Jack de Cobre / Cat6 UTP / Montaje Híbrido Plano-Angulado / 1 Puerto RJ45 / Amarillo / -10 a 60°C

SKU: U6-H05NSN    Marca: SIEMON    Categoría: Jacks / Plugs

\$137.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El sistema de conectividad de cobre utiliza una plataforma de salidas innovadora que cubre los requisitos UTP para categoría 5e, 6 y 6a en un único módulo. Las salidas están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante e ideal para terminaciones rápidas y confiables desde la primera instalación. El diseño de lazado lineal agiliza el proceso de terminación, mientras que la configuración híbrida permite montaje tanto plano como angulado según las necesidades del espacio.

**Características Principales**

- Plataforma unificada para UTP categoría 5e, 6 y 6a
- Módulo jack híbrido: configuración plana o angulada
- Diseño de lazado lineal para terminación rápida
- Terminaciones T568A o T568B compatibles
- Clasificación de flammabilidad UL 94 V-0
- Rango de temperatura operativa -10°C a 60°C

**Especificaciones Técnicas**

**Color:** 1 1 280px; **border:** 1px solid rgba(150,150,150,0.3); **padding:** 14px; **background-color:** transparent; **font-size:** 0.85em; **text-transform:** uppercase; **letter-spacing:** 0.5px; **color:** inherit; **opacity:** 0.7; **margin-bottom:** 4px;

**Nivel de Desempeño**

**Categoría 6 / Clase E**

**Aplicación**

**Instalación**

**Faceplate / Placa de pared**

**Terminación**

**Pinza de impacto (110)**

**Color**

**Tipo de Ponchado**

**T568A ó T568B**

**Espacios Modulares**

**Puertos**

**1 puerto RJ45**

**Rango de Temperatura**

**Flamabilidad**

**UL 94 V-0**

ESPECIFICACIONES

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Característica 1 | Plataforma única para Cat5e, Cat6 y Cat6a |
| Característica 2 | Configuración híbrida plana o angulada    |
| Característica 3 | Lazado lineal para terminación rápida     |
| Característica 4 | Compatibilidad T568A y T568B              |
| Característica 5 | Clasificación UL 94 V-0                   |
| Característica 6 | Operación en -10°C a 60°C                 |