



Jack de Cobre Cat6 / UTP / Montaje Híbrido Plano o Angulado / Terminación 110 / Color Azul

SKU: U6-H06NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$153.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>El sistema de conectividad de cobre UltraMAX utiliza una plataforma de salidas innovadora para requisitos UTP de categoría 5e, 6 y 6a. Las salidas están diseñadas para maximizar la usabilidad, calidad y rendimiento en un espacio elegante que permite a los usuarios obtener terminaciones rápidas y confiables desde el primer momento. El módulo jack se instala en faceplate y ofrece versatilidad de montaje híbrido para adaptarse a diferentes configuraciones de infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatible con categorías 5e, 6 y 6a UTPTerminación rápida con pinza de impacto tipo 110Ponchado configurable T568A o T568B para mayor flexibilidadJack híbrido: permite montaje plano o angulado en placa de paredDiseño de lazado lineal para facilitar la terminaciónRango operativo de -10°C a 60°C (14°F a 140°F)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Nivel de Desempeño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Pinza de impacto 110</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Esquema de Ponchado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>T568A ó T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Híbrido (plano o angulado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 puerto RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Espacios Modulares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1 espacio modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-10°C a 60°C (14°F a 140°F)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación rápida con pinza de impacto 110
Característica 2	Compatible con categorías 5e, 6 y 6a UTP
Característica 3	Ponchado T568A o T568B configurable
Característica 4	Diseño de lazado lineal para fácil instalación
Característica 5	Jack híbrido plano o angulado según necesidad
Característica 6	Operación confiable de -10°C a 60°C