



Jack Cat6 / UTP / Montaje Híbrido Plano-Angulado / 1 Puerto / Terminación 110 / Blanco / -10°C a 60°C / 22-24 AWG

SKU: U6-H02N5 Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$173.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>El sistema de conectividad de cobre utiliza una plataforma de salidas innovadora que unifica los requisitos UTP para categoría 5e, 6 y 6a en un único módulo. Las salidas están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que permite a los usuarios obtener terminaciones rápidas y confiables desde la primera instalación. El diseño híbrido permite montaje tanto plano como angulado en placa de pared, adaptándose a distintas necesidades de cableado estructurado en entornos corporativos, centros de datos y edificios inteligentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Plataforma única para categoría 5e, 6 y 6aDiseño híbrido: montaje plano o angulado en placa de paredTerminación rápida y confiable con pinza de impacto tipo 110Configuración de cableado T568A o T568B seleccionableRango ampliado de temperatura operativa: -10°C a 60°CCumplimiento RoHS con clasificación UL 94 V-0Acepta conductores 24-22 AWG sólido o multifilarIdeal para aplicaciones UTP sin blindaje<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Nivel de Desempeño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP (Sin Blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Pinza de Impacto 110</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Estándar de Ponchado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568A ó T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Híbrido (Plano/Angulado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-10°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Calibre de Conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24-22 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sólido o Multifilar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de Inflamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL 94 V-0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Cumplimiento Ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RoHS</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma única para Cat5e, Cat6 y Cat6a
Característica 2	Diseño híbrido plano o angulado en placa
Característica 3	Terminación rápida con pinza de impacto 110
Característica 4	Configuración T568A o T568B configurable
Característica 5	Rango extendido -10°C a 60°C para entornos exigentes
Característica 6	Compatible conductores 22-24 AWG sólido o multifilar