



Jack de Cobre / Cat6 UTP / Montaje Híbrido Plano-Angulado / Terminación 110 / Marfil

SKU: U6-H20NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$93.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.75rem;'>Descripción del Producto</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.25rem;'>El sistema de conectividad de cobre UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para soportar requisitos UTP de Categoría 5e, 6 y 6a en una sola solución. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para obtener terminaciones rápidas y confiables desde el primer momento. El diseño de lazado lineal agiliza significativamente el proceso de instalación, reduciendo el tiempo de terminación en entornos de alta densidad de puertos.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;'>La versatilidad del montaje híbrido permite configurar el jack en orientación plana o angulada según las necesidades específicas del espacio y el cableado, optimizando la gestión de cables en placa de pared y mejorando el radio de curvatura para mantener la integridad de la señal.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Módulo Jack de Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Nivel de Desempeño</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Frecuencia Máxima</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>250 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Tipo de Módulo</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Híbrido (Plano o Angulado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Instalación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Faceplate / Placa de Pared</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Terminación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Pinza de Impacto 110</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Estándar de Ponchado</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>T568A ó T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Espacios Modulares</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Número de Puertos</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>-10°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Certificaciones</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.875rem; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.8rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; color: inherit; opacity: 0.75; margin-bottom: 0.35rem;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Cat5e, Cat6, Cat6a</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma única para Cat5e, Cat6 y Cat6a
Característica 2	Diseño híbrido plano o angulado versátil
Característica 3	Terminación T568A/B con pinza de impacto 110
Característica 4	Rendimiento hasta 250 MHz en Clase E
Característica 5	Lazado lineal para terminación rápida y confiable
Característica 6	Operación -10°C a 60°C con certificación RoHS