



Jack / Cat6 / UTP / Montaje Híbrido Plano-Angulado / 1 Puerto / Negro / 22-24 AWG / -10 a 60 °C

SKU: U6-H01NS    Marca: SIEMON    Categoría: Jacks / Plugs

\$168.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>El sistema de conectividad de cobre ultramax utiliza una plataforma de salidas innovadoras para requisitos UTP categoría 5e, 6 y 6a. Las salidas están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que permite terminaciones rápidas y confiables desde la primera instalación. El módulo jack híbrido ofrece versatilidad al permitir montaje plano o angulado según las necesidades del entorno, optimizando la gestión de cables en diferentes configuraciones de faceplate.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Compatibilidad con UTP categorías 5e, 6 y 6a</li><li>Rendimiento certificado en categoría 6 / Clase E</li><li>Diseño híbrido: montaje plano o angulado en placa de pared</li><li>Terminación por punch down con pinza de impacto tipo 110</li><li>Configuración de cableado T568A o T568B</li><li>Clasificación de flamabilidad UL 94 V-0</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>Módulo Jack RJ45 de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Nivel de desempeño</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo de cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo de módulo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>Híbrido (plano o angulado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Número de puertos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>1 puerto RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Espacios modulares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>1 espacio modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Método de terminación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>Punch down 110 (pinza de impacto)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Estándar de cableado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>T568A o T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tamaño de conductor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>24-22 AWG sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>-10 °C a 60 °C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Clasificación de flamabilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>UL 94 V-0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>Categorías 5e, 6 y 6a</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Instalación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;\*>En faceplate (placa de pared)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Característica 1 | Terminación rápida con pinza de impacto 110 |
| Característica 2 | Compatible con categorías 5e, 6 y 6a        |
| Característica 3 | Configuración T568A o T568B flexible        |
| Característica 4 | Diseño híbrido adaptable a instalaciones    |
| Característica 5 | Clasificación UL 94 V-0 para seguridad      |
| Característica 6 | Espacio compacto optimizado para faceplates |