



Jack Cat6 / UTP / Montaje Híbrido Plano-Angulado / Rojo / Punch Down 110

SKU: U6-H03NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$123.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>El sistema de conectividad de cobre utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para requisitos UTP categoría 5e, 6 y 6a. Las salidas están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio. El módulo jack de cobre se instala en faceplate y ofrece versatilidad de montaje híbrido que permite configuración plana o angulada según las necesidades de la instalación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Plataforma universal para categorías 5e, 6 y 6aDiseño híbrido plano o angulado según necesidadCompatibilidad con estándares T568A y T568BRango térmico ampliado de -10 a 60°CClasificación ignífuga UL 94 V-0Diseño de lazado lineal para terminaciones rápidasTerminación por pinza de impacto tipo 110Aplicación UTP sin blindaje<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Nivel de desempeño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Categoría 6 / Clase E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Pinza de impacto 110</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Esquema de ponchado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>T568A ó T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Híbrido plano o angulado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango térmico de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-10°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación ignífuga</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UL 94 V-0</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma universal para categorías 5e, 6 y 6a
Característica 2	Diseño híbrido plano o angulado según necesidad
Característica 3	Compatibilidad con estándares T568A y T568B
Característica 4	Rango térmico ampliado de -10 a 60°C
Característica 5	Clasificación ignífuga UL 94 V-0
Característica 6	Lazado lineal para terminaciones rápidas