



Jack RJ45 / Categoría 6 / UTP / Montaje Híbrido Plano o Angulado / Terminación 110 / Rango -10 a 60 °C

SKU: U6-H07NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$165.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema de conectividad de cobre utiliza una plataforma única de salidas para requisitos UTP Categoría 5e, 6 y 6a. Las salidas están diseñadas para maximizar la usabilidad, calidad y rendimiento en un espacio elegante que permite terminaciones rápidas y confiables. El módulo jack de cobre con terminación 110 mediante pinza de impacto ofrece flexibilidad de montaje híbrido plano o angulado en placa de pared verde. El diseño de lazado lineal permite la terminación desde cualquier lado, optimizando el tiempo de instalación en entornos profesionales. Cumple con estándares de seguridad UL 94 V-0 y RoHS con un rango térmico operativo ampliado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Plataforma única para UTP Cat 5e, 6, 6a<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de lazado lineal para terminación desde cualquier lado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje híbrido plano o angulado en placa verde<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ponchado T568A/B sin blindaje UTP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango térmico ampliado: -10 a 60 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple RoHS y UL 94 V-0</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de desempeño: Categoría 6 / Clase E<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cable: UTP (sin blindaje)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de jack: RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Número de puertos: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espacios modulares: 1</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Verde<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de módulo: Híbrido (plano o angulado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Faceplate<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminación: Pinza de impacto (110)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de ponchado: T568A ó T568B</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Módulo jack de cobre UTP Categoría 6</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma única para Cat 5e, 6 y 6a que simplifica inventario
Característica 2	Diseño de lazado lineal para terminación desde cualquier lado
Característica 3	Montaje híbrido plano o angulado que adapta a distintos espacios
Característica 4	Ponchado T568A/B sin herramientas especializadas de blindaje
Característica 5	Rango térmico ampliado -10 a 60 °C para entornos exigentes
Característica 6	Cumplimiento UL 94 V-0 y RoHS para instalaciones seguras