



Jack / Cat6a / UTP / Montaje Híbrido Plano-Angulado / 1 Puerto / Terminación 110 / -10 a 60°C / 0.33 a 1.97 ft Rango Térmico

SKU: U6A-H05NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$145.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El sistema de conectividad de cobre utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para requisitos UTP Categoría 5e, 6 y 6a. Las salidas están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio. El módulo jack de cobre se instala en faceplate y ofrece versatilidad de montaje híbrido que permite colocación plana o angulada según las necesidades de cableado de la instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Plataforma única compatible con UTP Cat5e, Cat6 y Cat6aDiseño híbrido plano/angulado para fácil montaje en placa de paredTerminación rápida con pinza de impacto tipo 110Compatibilidad T568A y T568B para máxima flexibilidad de cableadoRango térmico ampliado de -10°C a 60°C para entornos exigentes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Categoría de desempeño</div><div style='color: inherit;*>Categoría 6a / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tipo de cableado</div><div style='color: inherit;*>UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tipo de terminación</div><div style='color: inherit;*>Pinza de impacto 110 (punch down)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Esquema de ponchado</div><div style='color: inherit;*>T568A o T568B (configurable)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tipo de módulo</div><div style='color: inherit;*>Híbrido (plano o angulado)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Número de puertos</div><div style='color: inherit;*>1 puerto / 1 espacio modular</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Color</div><div style='color: inherit;*>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rango térmico de operación</div><div style='color: inherit;*>-10°C a 60°C (14°F a 140°F)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit;*>Cat5e, Cat6 y Cat6a en una sola plataforma</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Instalación</div><div style='color: inherit;*>Faceplate de placa de pared</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma única para Cat5e, 6 y 6a
Característica 2	Diseño híbrido plano o angulado a voluntad
Característica 3	Terminación rápida con pinza de impacto 110
Característica 4	Compatibilidad T568A y T568B configurable
Característica 5	Lazado lineal para conexiones consistentes
Característica 6	Rango térmico extendido para entornos exigentes