



Jack / Cat6A UTP / Montaje Híbrido Plano y Angulado / Terminación 110 / Industrial -10 a 60°C / UL 94 V-0

SKU: U6A-H02NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$176.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El sistema de conectividad de cobre Ultramax utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para requisitos UTP categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas están diseñadas para maximizar la usabilidad, calidad y rendimiento en un espacio elegante que permite terminaciones rápidas y confiables desde el primer uso. Cada salida cuenta con un diseño de lazado lineal único que permite terminar conexiones desde cualquier lado, logrando una terminación rápida y consistente que optimiza el tiempo de instalación en entornos profesionales.

Características Principales

- Plataforma unificada para UTP categorías 5e, 6 y 6A
- Diseño de lazado lineal para terminación rápida desde cualquier lado
- Terminación 110 con pinza de impacto
- Compatible T568A/T568B con montaje híbrido plano y angulado
- Rango operativo industrial -10°C a 60°C
- Clasificación UL 94 V-0 y cumplimiento RoHS
- Instalación en faceplate de placa de pared
- Color blanco para integración estética en cualquier entorno

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;

Tipo de Producto

Módulo Jack de Cobre

Nivel de Desempeño

Categoría 6A / Clase EA

Tipo de Cable

UTP (Unshielded Twisted Pair)

Tipo de Terminación

110 con pinza de impacto

Estándares de Cableado

T568A / T568B

Montaje

Híbrido: Plano y Angulado en placa de pared

Temperatura

Rango de Temperatura

UL 94 V-0

Cumplimiento Ambiental

RoHS

Compatibilidad de Categorías

5e, 6 y 6A en plataforma unificada

Diseño de Lazado

Lineal para terminación desde cualquier lado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma unificada para categorias 5e, 6 y 6A
Característica 2	Diseño de lazado lineal para terminación rápida desde cualquier lado
Característica 3	Terminación 110 con pinza de impacto incluida
Característica 4	Compatible T568A/T568B con montaje híbrido flexible
Característica 5	Rango operativo industrial -10°C a 60°C
Característica 6	Clasificación UL 94 V-0 y cumplimiento RoHS

RimelT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 02:13