



SKU: U6A-H04NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

utiliza una plataforma de salidas innovadoras para requisitos UTP categoría 5E, 6 y 6A. Las salidas están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio. El módulo jack de cobre permite instalación en faceplate con configuración híbrida que se adapta tanto a montajes planos como angulados según las necesidades del espacio.

Características Principales

- Soporta categorías UTP 5E, 6 y 6A en una única plataforma
- Conector RJ45 híbrido: configurable en posición plana o angulada
- Diseño de lazado lineal para terminación rápida y eficiente
- Terminación con pinza de impacto 110 (estándar T568A o T568B)
- Cumplimiento de estándar de flammabilidad UL 94 V-0
- Rango de operación térmica: -10 a 60 °C

Especificaciones Técnicas

- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;
- Font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;
- Nivel de Desempeño
- Categoría 6A / Clase EA
- Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;
- Font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;
- Tipo de Cable
- Font-weight: 600; color: inherit;
- UTP (sin blindaje)
- Font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;
- Font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;
- Tipo de Módulo
- Font-weight: 600; color: inherit;
- Híbrido (plano o angulado)
- Font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;
- Font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;
- Tipo de Jack
- Font-weight: 600; color: inherit;
- RJ45
- Font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;
- Font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;
- Esquema de Ponchado
- Font-weight: 600; color: inherit;
- T568A o T568B
- Font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;
- Font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;
- Tipo de Terminación
- Font-weight: 600; color: inherit;
- Pinza de impacto 110
- Font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;
- Font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;
- Número de Puertos
- Font-weight: 600; color: inherit;
- 1
- Font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;
- Font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;
- Espacios Modulares
- Font-weight: 600; color: inherit;
- 1
- Font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;
- Font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;
- Instalación
- Font-weight: 600; color: inherit;
- En faceplate (placa de pared)
- Font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;
- Font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;
- Rango de Temperatura
- Font-weight: 600; color: inherit;
- 10 a 60 °C
- Font-size: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;
- Font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;
- Flammabilidad
- Font-weight: 600; color: inherit;
- UL 94 V-0

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación rápida con diseño de lazado lineal
Característica 2	Compatible con categorías 5e, 6 y 6A
Característica 3	Conector RJ45 configurable plano o angulado
Característica 4	Instalación con pinza de impacto 110 estándar
Característica 5	Cumplimiento de inflamabilidad UL 94 V-0
Característica 6	Operación confiable de -10 a 60 °C