



Jack Cat6A / UTP / Montaje Híbrido Plano y Angulado / Terminación 110 / Marfil / -10 a 60°C / UL 94 V-0

SKU: U6A-H20NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$93.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'->El sistema de conectividad de cobre ultramax utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para sus requisitos UTP categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que es ideal para que los usuarios obtengan terminaciones rápidas y confiables desde el principio. Cada salida cuenta con un diseño de lazado lineal único que permite a los usuarios terminar sus conexiones desde cualquier lado y obtener una terminación rápida y consistente.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Plataforma única para categorías 5e, 6 y 6ADesempeño certificado categoría 6A con clase EASoporte para terminación T568A y T568BDiseño de lazado lineal bilateral para terminación desde cualquier ladoInstalación con pinza de impacto tipo 110Diseño híbrido: permite montaje plano o angulado en placa de paredClasificación de flamabilidad UL 94 V-0<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Módulo Jack de Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Categoría de Desempeño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Cat6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->UTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Tipo de Terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Pinza de Impacto (110 / Punch Down)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->T568A y T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->-10°C a 60°C (14°F a 140°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Clasificación de Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->UL 94 V-0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'->Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Cat 5e, Cat 6, Cat 6A</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plataforma única para categorías 5e, 6 y 6A
Característica 2	Desempeño certificado Cat6A/Clase EA
Característica 3	Terminación dual T568A y T568B
Característica 4	Diseño de lazado lineal bilateral
Característica 5	Instalación rápida con pinza de impacto 110
Característica 6	Diseño híbrido plano o angulado en placa