



Jack Cat6a UTP / Montaje Híbrido Plano y Angulado / Terminación T568A/B / Rango -10 a 60°C / UL 94 V-0

SKU: U6A-H01NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$142.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El sistema de conectividad de cobre UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para requisitos UTP categoría 5e, 6 y 6a. Las salidas UltraMAX están diseñadas para maximizar la usabilidad, la calidad y el rendimiento en un espacio elegante que permite obtener terminaciones rápidas y confiables desde el principio. Cada salida incorpora un diseño de lazado lineal único que permite a los usuarios terminar sus conexiones desde cualquier lado, logrando una terminación rápida y consistente sin importar la orientación del cableado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Conector RJ45 categoría 6a con rendimiento superior certificado<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño híbrido plano y angulado para instalación flexible en múltiples configuraciones<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad dual T568A y T568B con terminación precisa mediante punch down<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación en rango amplio de temperatura de -10°C a 60°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Clasificación UL 94 V-0 para seguridad contra incendios<li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción UTP sin blindaje para redes confiables en entornos estándar<li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema de lazado lineal que permite terminar desde cualquier lado del módulo<li style='margin-bottom: 8px;'>Plataforma única compatible con categorías 5e, 6 y 6a<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600;'>Módulo jack de cobre RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría de rendimiento</div><div style='font-weight: 600;'>Cat6a / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cableado</div><div style='font-weight: 600;'>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Montaje</div><div style='font-weight: 600;'>Híbrido: plano y angulado en placa de pared</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Método de terminación</div><div style='font-weight: 600;'>Punch down</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares de cableado</div><div style='font-weight: 600;'>T568A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: 600;'>-10°C a 60°C (14°F a 140°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de inflamabilidad</div><div style='font-weight: 600;'>UL 94 V-0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad de plataforma</div><div style='font-weight: 600;'>Cat5e, Cat6, Cat6a</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Instalación</div><div style='font-weight: 600;'>Faceplate / placa de pared</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño híbrido plano y angulado para máxima flexibilidad de instalación
Característica 2	Lazado lineal único permite terminar desde cualquier lado
Característica 3	Terminación dual T568A y T568B con precisión garantizada
Característica 4	Plataforma única para categorías 5e, 6 y 6a
Característica 5	Construcción sin blindaje ideal para entornos UTP estándar
Característica 6	Clasificación UL 94 V-0 para máxima resistencia al fuego