



Jack RJ45 Cat6a / UTP / Montaje Híbrido Plano-Angulado / Terminación 110 / Color Rojo

SKU: U6A-H03NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$115.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El sistema de conectividad de cobre UltraMAX utiliza una única plataforma de salidas innovadoras para requisitos UTP categoría 5e, 6 y 6a. Las salidas están diseñadas para maximizar la usabilidad, calidad y rendimiento en un espacio elegante que permite terminaciones rápidas y confiables desde la primera instalación. El módulo jack híbrido ofrece versatilidad al admitir montaje plano o angulado según las necesidades del entorno de cableado estructurado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatible con UTP categorías 5e, 6 y 6aRendimiento certificado categoría 6a / clase EAJack RJ45 híbrido: instalación plana o anguladaTerminación por pinza de impacto tipo 110Acepta configuración de ponchado T568A o T568BDiseño de lazado lineal para terminación rápidaCumple con inflamabilidad UL 94 V-0 y RoHSTemperatura operativa: -10°C a 60°C (14°F a 140°F)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Nivel de desempeño</div><div style='font-weight: 600;*>Categoría 6a / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de cable</div><div style='font-weight: 600;*>UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de terminación</div><div style='font-weight: 600;*>Pinza de impacto (110)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar de ponchado</div><div style='font-weight: 600;*>T568A o T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de módulo</div><div style='font-weight: 600;*>Híbrido (plano o angulado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Puertos / Espacios</div><div style='font-weight: 600;*>1 puerto / 1 espacio modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura operativa</div><div style='font-weight: 600;*>-10°C a 60°C (14°F a 140°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600;*>UL 94 V-0, RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Montaje</div><div style='font-weight: 600;*>Placa de pared (faceplate)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con categorías 5e, 6 y 6a
Característica 2	Rendimiento certificado Clase EA de alta calidad
Característica 3	Diseño de lazado lineal para terminación rápida
Característica 4	Instalación flexible plana o angulada en placa
Característica 5	Cumple UL 94 V-0 y directiva RoHS
Característica 6	Operación confiable de -10°C a 60°C