



Jack / Cat6A UTP / Montaje Híbrido Plano-Angulado / Verde / Punch-Down 110 / RJ45

SKU: U6A-H07NS Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$115.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El sistema de conectividad de cobre Ultramax emplea una plataforma de salidas unificada para requisitos UTP Categoría 5e, 6 y 6A. Las salidas están diseñadas para maximizar usabilidad, calidad y rendimiento en un espacio elegante que permite terminaciones rápidas y confiables desde la primera instalación. El módulo jack híbrido ofrece flexibilidad de montaje plano o angulado en la misma placa de pared, adaptándose a distintas configuraciones de cableado sin necesidad de componentes adicionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Conector modular RJ45 con configuración híbrida plana o anguladaCompatibilidad ascendente con cableado UTP Cat 5e, Cat 6 y Cat 6ARendimiento certificado Categoría 6A / Clase EADiseño de lazado lineal para terminación rápida y consistenteTerminación por pinza de impacto estándar 110 (T568A o T568B)Cumplimiento RoHS y clasificación de flamabilidad UL 94 V-0<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Módulo / Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Jack de cobre RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Nivel de desempeño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Categoría 6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Híbrido (plano o angulado)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Pinza de impacto 110 (T568A ó T568B)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Faceplate (placa de pared)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Espacios modulares / Puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 espacio modular / 1 puerto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura operativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-10 °C a 60 °C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Clasificación flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL 94 V-0</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cumplimiento ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tamaño de conducto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Compatible con estándar de placa</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación rápida con lazado lineal optimizado
Característica 2	Compatible con infraestructura Cat5e, Cat6 y Cat6A
Característica 3	Certificado rendimiento Clase EA 500 MHz
Característica 4	Montaje dual: plano o angulado en misma placa
Característica 5	Cumplimiento RoHS y clasificación UL 94 V-0
Característica 6	Operación confiable de -10 °C a 60 °C