



Jack Cat6A / Blindado / Montaje Híbrido Plano y Angulado / Terminación Guiada / Quick-Ground / Amarillo

SKU: Z6A-S05 Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$278.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este jack Cat6A blindado ofrece rendimiento de clase superior para infraestructuras de red de alta exigencia. Su diseño híbrido permite montaje tanto plano como angulado en placa de pared, adaptándose a distintas configuraciones de cableado. La terminación guiada por herramienta especializada acelera la instalación y reduce errores operativos. El sistema Quick-Ground garantiza protección eléctrica integral, mientras que la codificación por color facilita la identificación y personalización del cableado estructurado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Conector blindado Z-Max con alto rendimiento para aplicaciones 10 GigabitMontaje híbrido: compatible con placas de pared en configuración plana o anguladaTerminación rápida guiada por herramienta especializadaDiseño de alta densidad: hasta 48 puertos en espacio de 1USistema de conexión Quick-Ground para seguridad eléctricaCodificación por color para identificación y personalización de puertosMárgenes superiores en todos los parámetros de desempeño TIA e ISO para Cat6A/Clase EAExcelente inmunidad al ruido con protección contra alien crosstalk<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blindado (Shielded)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Híbrido: plano y angulado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ubicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Placa de pared (Wall plate)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Método de terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Guiada por herramienta especializada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Identificación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sistema de puesta a tierra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Quick-Ground</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Quick-Ground</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Amarillo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares de desempeño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>TIA e ISO para Cat6A/Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Parámetro crítico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alien crosstalk (AXT)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación soportada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10 Gigabit Ethernet</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Sistema recomendado</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Para una solución punta a punta óptima, se recomienda combinar este jack con cable categoría 6A FTP, paneles de parcheo compatibles, y cordones de conexión blindados multifilares o sólidos del mismo sistema, garantizando consistencia de desempeño en todo el canal.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación rápida con herramienta especializada
Característica 2	Diseño de alta densidad 48 puertos en 1U
Característica 3	Sistema Quick-Ground para seguridad eléctrica
Característica 4	Codificación por color para identificación
Característica 5	Inmunidad superior al ruido electromagnético
Característica 6	Márgenes superiores en alien crosstalk