



Jack Cat6A Blindado / Montaje Híbrido Plano y Angulado / 48 Puertos en 1U / F/UTP / Color Blanco

SKU: Z6A-S02B    Marca: SIEMON    Categoría: Jacks / Plugs

\$252.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;\*>La solución punta a punta blindada Z-Max 6A combina el mejor desempeño consistente en su clase, utilidad sin igual, rapidez en terminación y seguridad con inmunidad al ruido. Representa la vanguardia del cableado Categoría 6A con los márgenes más altos en todos los requisitos de desempeño de la TIA e ISO para Categoría 6A/Clase EA, incluyendo parámetros críticos de alien crosstalk. El canal Z-Max 6A consiste en outlet blindado, cable Categoría 6A F/UTP, paneles de parcheo y opciones de cordones blindados multifilares o sólidos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;\*><li>Desempeño líder en Categoría 6A blindado con márgenes superiores</li><li>Cumplimiento y margen superior en requisitos TIA e ISO 11801</li><li>Conectores híbridos montables en orientación plana o angulada</li><li>Terminación ultrarrápida con herramienta guiada</li><li>Sistema blindado F/UTP con inmunidad al ruido</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Cat6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>F/UTP (Blindado)</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Híbrido: Plano o Angulado</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>TIA, ISO 11801</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Empaque</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Versión Bulk (sin empaque individual)</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Parámetro Clave</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Alien Crosstalk optimizado</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Componentes del Canal Z-Max 6A</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;\*><li>Outlet blindado Z-Max 6A</li><li>Cable Categoría 6A F/UTP</li><li>Paneles de parcheo Z-Max</li><li>Cordones blindados multifilares o sólidos</li></ul></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Desempeño líder con márgenes superiores en TIA/ISO |
| Característica 2 | Terminación ultrarrápida con herramienta guiada    |
| Característica 3 | Inmunidad superior al ruido en sistema blindado    |
| Característica 4 | Conectores híbridos planos o angulados             |
| Característica 5 | Densidad compacta de 48 puertos en 1U              |
| Característica 6 | Cumplimiento alien crosstalk crítico               |