



Jack Cat6A / UTP / Montaje Híbrido Plano-Angulado / Alta Densidad / Blanco / Versión Bulk

SKU: Z6A-02B Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$224.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>El jack Z-Max Cat6A UTP representa la vanguardia del cableado estructurado de alta performance. Su diseño híbrido permite montaje tanto en orientación plana como angulada, adaptándose a diversas configuraciones de placa de pared y optimizando el manejo de cables en espacios reducidos. La terminación más rápida del mercado reduce significativamente los tiempos de instalación, mientras que su arquitectura compacta maximiza la densidad de puertos en racks y gabinetes. El sistema ofrece los márgenes más altos en todos los parámetros de desempeño TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 Ed.2 para categoría 6A/clase EA, con inmunidad superior al ruido electromagnético que asegura transmisión confiable en entornos de alta interferencia.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Desempeño superior y consistente en categoría 6A con márgenes máximos de especificaciónTerminación más rápida del mercado, optimizando tiempos de despliegueConectores híbridos con montaje plano o angulado según requerimiento de instalaciónInmunidad avanzada al ruido electromagnético para entornos críticosCumplimiento TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 Ed.2 para categoría 6A/clase EADiseño compacto para alta densidad de puertos en racks y gabinetes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP (U/UTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Híbrido: Plano o Angulado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Versión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Bulk (sin empaque individual)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed.2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Placa de pared (Work Area)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Densidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta densidad para racks</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Sistema Punta a Punta</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>El canal Z-Max 6A completo incluye: jack UTP Z-Max 6A, cable categoría 6A U/UTP, paneles de parcheo Z-Max, y opciones de cables de parcheo multifilares y sólidos. Esta arquitectura integrada asegura desempeño óptimo en toda la infraestructura.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación más rápida del mercado
Característica 2	Montaje plano o angulado flexible
Característica 3	Inmunidad avanzada a interferencia electromagnética
Característica 4	Diseño compacto para alta densidad en rack
Característica 5	Desempeño superior con márgenes máximos TIA/ISO
Característica 6	Compatible con sistema punta a punta Z-Max 6A