



Jack Cat6A / UTP / Montaje Híbrido Plano-Angulado / Color Blanco

SKU: Z6A-02 Marca: SIEMON Categoría: Jacks / Plugs

\$177.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px; font-size: 1.4rem; font-weight: 600;*><h2 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgb(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px; font-size: 1.4rem; font-weight: 600;*>Jack Z-MAX Cat6A UTP con Montaje Híbrido</h2><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;*>La solución punta a punta UTP Z-MAX 6A de Siemon combina el mejor y más consistente desempeño en su clase, utilidad sin igual, rapidez en terminación y seguridad con inmunidad al ruido. Representa la vanguardia del cableado categoría 6A, ofreciendo los márgenes más altos en todos los requisitos de desempeño de la TIA e ISO para categoría 6A/clase EA. El canal Z-MAX 6A consiste en el jack UTP Z-MAX 6A, cable categoría 6A U/UTP y paneles de parcheo Z-MAX, complementados con opciones de cables de parcho multifilares y sólidos.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px; text-align: justify;*>Los conectores híbridos en el área de trabajo pueden montarse con orientación plana o angulada según las necesidades de instalación, proporcionando flexibilidad superior en entornos de placa de pado. El sistema integra codificación por color que elimina errores de terminación y acelera la certificación de infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 28px; line-height: 1.8;*>Desempeño líder en categoría 6A/clase EA con márgenes superiores a estándares TIA e ISOTerminación ultrarrápida que acelera significativamente los tiempos de despliegue de proyectosInmunidad avanzada al ruido electromagnético para transmisión de datos confiableConectores híbridos con opción de montaje plano o angulado en placa de paredDiseño compacto que optimiza el espacio disponible en rack y gabinetesSistema de codificación por color integrado para instalación sin errores<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Categoría de Rendimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Cat6A / Clase EA</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Tipo de Cableado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>UTP (U/UTP)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Tipo de Montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Híbrido (Plano y Angulado)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Ubicación de Instalación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Placa de Pared (Work Area)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Blanco</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Estándares de Cumplimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>TIA e ISO para Cat6A/Clase EA</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Característica de Terminación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Ultrarrápida</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Protección EMI</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Inmunidad Avanzada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Sistema de Identificación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Codificación por Color Integrado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Factor de Forma</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Compacto para Rack</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;*>Componentes del Canal Z-MAX 6A</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;*>Para una implementación completa del canal certificado, el sistema Z-MAX 6A UTP incluye los siguientes elementos interoperables:</p><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px; line-height: 1.8;*>Jack UTP Z-MAX 6A (este producto)Cable Siemon categoría 6A U/UTPPaneles de parcheo Z-MAXCables de parcho multifilares (opcional)Cables de parcho sólidos (opcional)<div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgb(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 20px; background-color: rgb(150,150,150,0.05);*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; font-size: 0.95rem;*>Beneficio de Instalación Híbrida</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 0.9rem;*>La capacidad de montaje dual (plano o angulado) permite al ingeniero de redes adaptar la orientación del conector según la densidad de cableado, el espacio disponible en la caja de pared y los requerimientos de gestión de cables, eliminando la necesidad de mantener inventarios separados para cada configuración.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desempeño líder en categoría 6A/clase EA
Característica 2	Terminación ultrarrápida para despliegues ágiles
Característica 3	Inmunidad avanzada al ruido electromagnético
Característica 4	Conectores híbridos planos o angulados
Característica 5	Diseño compacto que optimiza espacio en rack
Característica 6	Codificación por color para instalación sin errores