



Jalón de Pie para Apertura de Puerta / Acero Rolado en Frío Calibre 11 / 127 x 38.10 x 76.20 mm / 0.36 kg / Manos Libres

SKU: AP-ML Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$27.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Jalón de pie para apertura de puertas diseñado para entornos profesionales que requieren higiene operativa y reducción de contacto manual con superficies. Fabricado en lámina de acero rolada en frío calibre 11, ofrece durabilidad estructural en condiciones de uso intensivo. Su acabado electrostático negro semi mate proporciona resistencia a la corrosión y desgaste superficial. Con dimensiones compactas de 127 x 38.10 x 76.20 mm y peso de 0.36 kg, permite instalación discreta en puertas de oficinas, centros de salud, laboratorios, plantas industriales y áreas de servicio alimentario. El mecanismo de operación por pedal facilita el flujo de personas manteniendo protocolos sanitarios sin comprometer la funcionalidad de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Lámina de acero rolada en frío calibre 11<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acabado: Pintura electrostática negro semi mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 0.36 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 127 x 38.10 x 76.20 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Funcionamiento: Manos libres mediante accionamiento con pie<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Empaque: Plástico con kit de tornillería incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de operación: Manos libres<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mecanismo: Accionamiento con pie para apertura de puerta<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación: Reducción de contacto manual con superficies</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Lámina de acero rolada en frío calibre 11<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Pintura electrostática negro semi mate<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 0.36 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 127 x 38.10 x 76.20 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 6px 0;*>Empaque: Plástico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x Jalón de pie para apertura de puerta<li style='padding: 6px 0;*>1x Kit de tornillería para instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura higiénica sin contacto manual para reducir propagación de patógenos
Característica 2	Acero rolado en frío calibre 11 para resistencia estructural prolongada
Característica 3	Acabado electrostático negro semi mate anticorrosivo y de bajo mantenimiento
Característica 4	Peso ultraligero de 0.36 kg para instalación sencilla en cualquier tipo de puerta
Característica 5	Kit de tornillería incluido para montaje inmediato sin compras adicionales
Característica 6	Diseño ergonómico compacto compatible con espacios de alto tráfico peatonal