



Jamba de Bisagras / Acero Galvanizado Calibre 16 / 2.13 m (7' 0") x 146 mm (5 3/4") / Apertura Derecha / Preparación 3 Bisagras 114.3 mm (4 1/2") x 114.3 mm (4 1/2") / Vano 1025 x 2190 mm

SKU: 5055 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$1,673.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Jamba de bisagras fabricada en acero galvanizado calibre 16 con acabado prime anticorrosión, diseñada para instalaciones comerciales e industriales que requieren alta resistencia a la intemperie y durabilidad estructural prolongada. La configuración knocked down con refuerzo de bisagra calibre 7 permite un ensamble robusto en campo, mientras que la preparación para tres bisagras de 114.3 mm x 114.3 mm (4 1/2" x 4 1/2") y compatibilidad con el modelo 5040 aseguran interoperabilidad con sistemas de puertas estandarizados. Las dimensiones de 2.13 m (7' 0") de altura por 146 mm (5 3/4") de ancho, combinadas con la orientación de apertura derecha predefinida, facilitan la instalación directa en vanos de 1025 x 2190 mm sin necesidad de ajustes adicionales. Compatible con puertas modelo 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5048, 5050 y 5051.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: Acero galvanizado calibre 16 con acabado prime anticorrosión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Dimensiones: 2.13 m (7' 0") de altura x 146 mm (5 3/4") de ancho<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tipo de apertura: Derecha<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Preparación: 3 bisagras de 114.3 mm x 114.3 mm (4 1/2" x 4 1/2")<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Refuerzo de bisagra: Calibre 7<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tipo de ensamble: Knocked down (KD)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Vano requerido: 1025 x 2190 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Bisagra compatible: Modelo 5040<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Puertas compatibles: 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5048, 5050, 5051</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Estructural</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Material: Acero galvanizado<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Calibre de jamba: 16<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Refuerzo de bisagra: Calibre 7<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Acabado: Prime anticorrosión<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Resistencia: 1,000,000 ciclos</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Altura: 2.13 m (7' 0")<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Ancho: 146 mm (5 3/4")<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Vano requerido: 1025 x 2190 mm<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Orientación: Apertura derecha<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Ensamble: Knocked down</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Bisagra: Modelo 5040<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5041<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5042<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5043<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5044<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5045<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5046<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5048<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5050<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5051</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado calibre 16 con acabado prime anticorrosión para máxima durabilidad en exteriores
Característica 2	Preparación knocked down con refuerzo de bisagra calibre 7 para montaje robusto
Característica 3	Compatibilidad con bisagra modelo 5040 y puertas serie 5041-5051 para integración estandarizada
Característica 4	Dimensiones precisas de 2.13 m x 146 mm que garantizan ajuste exacto en vano 1025 x 2190 mm
Característica 5	Apertura derecha configurada de fábrica para instalación directa sin modificaciones
Característica 6	Calibre 16 con refuerzo estructural que soporta cargas de uso comercial intensivo