



SKU: 5056 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

profesionales que demandan máxima resistencia estructural y durabilidad prolongada. Fabricada en acero galvanizado calibre 16, proporciona soporte robusto para puertas comerciales e industriales de alto tráfico. Su configuración izquierda y preparación para tres bisagras de 4 1/2" x 1 1/2" garantizan alineación precisa y distribución uniforme de cargas. El acabado anti-corrosión protege contra ambientes agresivos, mientras que su capacidad de 1,000,000 ciclos asegura rendimiento continuo en aplicaciones críticas como sistemas de puertas resistentes a fuego.

Características principales

- Dimensiones precisas: 7' 0" (2134 mm) de altura x 5 3/4" (146 mm) de ancho.
- Preparada para 3 bisagras de 4 1/2" x 1 1/2" con ajuste exacto.
- Acabado galvanizado anti-corrosión para mayor durabilidad.
- Resistencia certificada de 1,000,000 ciclos de uso continuo.
- Compatible con 9 modelos de puertas: 5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050.
- Vano requerido: 1025 x 2190 mm.
- Configuración para puerta izquierda.
- Espesor de puerta compatible: 1-3/4" (44.45 mm).

Especificaciones técnicas

Material	Font-weight	Color	Inherit	Border	Background-color	Text-transform	Letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase	letter-spacing	0.5px	Color	Inherit	Opacity	0.8	Margin-bottom	4px
5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5048, 5051 y 5050	600	transparent	1 1 280px	1px solid	transparent	uppercase								

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado calibre 16 de alta resistencia
Característica 2	Preparada para 3 bisagras de 4 1/2" x 4 1/2"
Característica 3	Acabado anti-corrosión para máxima durabilidad
Característica 4	Resistencia certificada de 1,000,000 ciclos de operación
Característica 5	Compatible con 9 modelos de puertas ASSA ABLOY
Característica 6	Vano requerido de 1025 x 2190 mm