



Jamba de Bisagras / Acero Galvanizado Calibre 16 / 8' 0" x 5 3/4" / 4 Puntos de Montaje / Puerta Derecha

SKU: 5057 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$1,433.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jamba de bisagras fabricada en acero galvanizado calibre 16, diseñada para instalaciones en puertas de mano derecha. La estructura incorpora preparación para cuatro bisagras de 4 1/2' x 4 1/2', distribuidas en cuatro puntos de montaje que permiten una carga equilibrada del vano. Las dimensiones exactas de 8' 0' de altura por 5 3/4' de ancho facilitan su integración en proyectos de construcción con especificaciones definidas. Este producto se fabrica bajo pedido especial, por lo que requiere planificación en los tiempos de adquisición para obra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero galvanizado calibre 16Altura: 8' 0'Ancho: 5 3/4'Preparación para 4 bisagras de 4 1/2' x 4 1/2'Compatibilidad: Puerta derecha4 puntos de montajeProducto bajo pedido especial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Diseño</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Material: Acero galvanizadoCalibre: 16Configuración: Puerta derechaPuntos de montaje: 4Bisagras preparadas: 4 de 4 1/2' x 4 1/2'Requiere modelo: 2 pzs x 5040<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Altura: 8' 0'Ancho: 5 3/4'</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones de Suministro</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Disponibilidad: Bajo pedido especialFabricación: Por pedido específico</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricada en acero galvanizado calibre 16 para alta resistencia
Característica 2	Preparación para 4 bisagras de 4 1/2" x 4 1/2" (requiere 2 pzs x 5040)
Característica 3	Diseño con 4 puntos de montaje para distribución de carga
Característica 4	Dimensiones exactas 8' 0" x 5 3/4" para ajuste preciso en obra
Característica 5	Configuración derecha para instalación estandarizada
Característica 6	Disponible bajo pedido especial para proyectos específicos