



Jamba de Contra / Galvanizada Calibre 16 / 7' 0" x 5 3/4" / Preparación Pestillo Derecho / Vano 1025 x 2190 mm

SKU: 5061 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$1,404.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Jamba de contra galvanizada calibre 16 diseñada para instalaciones comerciales e industriales que demandan durabilidad estructural y resistencia a condiciones ambientales exigentes. La construcción knocked down permite ensamble eficiente en sitio, reduciendo costos logísticos y tiempos de instalación. El refuerzo de bisagra calibre 7 y el acabado prime anticorrosión aseguran desempeño prolongado bajo ciclos de uso intensivo. Incluye preparación para pestillo derecho y está optimizada para vanos de 1025 x 2190 mm, garantizando compatibilidad con puertas de 1-3/4" de espesor en los modelos 5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5045, 5048, 5051 y 5050.

Características Generales

- Jamba de contra galvanizada calibre 16 para durabilidad estructural
- Dimensiones 7' 0" x 5 3/4" optimizadas para vano 1025 x 2190 mm
- Compatible con múltiples modelos de puertas: 5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5045, 5048, 5051 y 5050
- Refuerzo de bisagra calibre 7 para alta resistencia mecánica
- Acabado prime anticorrosión para ambientes comerciales e industriales
- Unión de juntas tipo knocked down para ensamble en obra
- Aplicación para puertas de 1-3/4" de espesor

Desempeño

- Ciclos de uso: 1,000,000 ciclos en calibre 16
- Resistencia ambiental: Comercial e industrial
- Preparación pestillo: Derecho

Físicas y Constructivas

- Material: Galvanizado
- Calibre jamba: 16
- Calibre refuerzo bisagra: 7
- Dimensiones: 7' 0" x 5 3/4"
- Vano requerido: 1025 x 2190 mm
- Espesor puerta compatible: 1-3/4"
- Acabado: Prime anticorrosión
- Tipo de unión: Knocked down

Compatibilidad

Modelos de puerta compatibles: 5041, 5043, 5042, 5046, 5044, 5045, 5048, 5051, 5050

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción knocked down para transporte y ensamble eficiente en obra
Característica 2	Refuerzo de bisagra calibre 7 para alta resistencia a uso intensivo
Característica 3	Acabado prime anticorrosión para prolongar vida útil en ambientes agresivos
Característica 4	1,000,000 ciclos de operación garantizados en calibre 16
Característica 5	Compatible con puertas de 1-3/4" de espesor en aplicaciones comerciales e industriales
Característica 6	Diseño modular que facilita integración con múltiples modelos de puerta existentes