



Jamba de Contra / Galvanizada Calibre 16 / Preparación Pestillo Izquierdo / 7' 0" x 5 3/4" (2134 x 146 mm) / 1,000,000 Ciclos / 9 Modelos Compatible

SKU: 5062 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$1,479.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Jamba de contra galvanizada calibre 16 diseñada para instalaciones comerciales e industriales de alta demanda. Construcción en acero galvanizado con acabado anti-corrosión que garantiza durabilidad prolongada en condiciones de uso intensivo. Preparación específica para pestillo izquierdo que facilita la integración con mecanismos de cierre existentes. Compatibilidad verificada con nueve modelos de puertas de la serie 5041-5051, permitiendo estandarización de componentes en proyectos de múltiples unidades. Resistencia certificada a 1,000,000 ciclos de operación para mantenimiento de rendimiento en aplicaciones de tráfico continuo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material: Acero galvanizado calibre 16<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Acabado: Anti-corrosión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resistencia: 1,000,000 ciclos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Preparación: Pestillo izquierdo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Uso: Comercial e industrial<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Dimensiones: 7' 0" x 5 3/4" (2134 x 146 mm)</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Específicas</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Vano requerido: 1025 x 2190 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Desempeño<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resistencia: 1,000,000 ciclos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Uso: Comercial e industrial<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material: Galvanizado calibre 16<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Acabado: Anti-corrosión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Altura: 7' 0" (2134 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ancho: 5 3/4" (146 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Vano requerido: 1025 x 2190 mm</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5041<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5042<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5043<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5044<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5045<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5046<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Puerta 5050</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia certificada a 1,000,000 ciclos de operación continua
Característica 2	Preparación específica para pestillo izquierdo reduce tiempo de instalación
Característica 3	Acabado anti-corrosión para entornos comerciales e industriales exigentes
Característica 4	Vano requerido preciso 1025 x 2190 mm para ajuste exacto en obra
Característica 5	Compatible con 9 modelos de puertas para estandarización de inventario
Característica 6	Galvanizado calibre 16 con alta resistencia estructural

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:12