

Sin imagen disponible

Marco de Puerta Metálico / Calibre 16 / UL 3 Horas / RHR / 5-3/4" / UL 3070

SKU: MX105912    Marca: ASSA ABLOY    Categoría: Accesorios para Puertas de Emergencia

\$2,627.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;\*>Este marco metálico galvanizado está diseñado para integrarse en sistemas de puertas cortafuego de alto rendimiento en entornos comerciales e industriales. Fabricado en acero galvanizado calibre 16, ofrece una resistencia estructural superior que soporta condiciones exigentes de uso continuo. Su certificación UL de 3 horas garantiza la contención de incendios en aplicaciones críticas, mientras que la configuración de cierre a la derecha (RHR) facilita la evacuación ordenada conforme a protocolos de seguridad establecidos. La superficie lisa minimiza la acumulación de residuos y simplifica los procedimientos de mantenimiento en instalaciones sanitarias y de alta exigencia.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;\*><li>Certificación UL 3 horas para máxima protección contra incendios</li><li>Acero galvanizado calibre 16 para durabilidad superior</li><li>Superficie lisa que facilita limpieza y mantenimiento</li><li>Configuración RHR optimizada para flujo de evacuación derecho</li><li>Conformidad con estándar UL 3070 para instalaciones críticas</li><li>Construcción robusta para puertas estándar de alto tráfico</li></ul></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 12px; margin-top: 16px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;\*>Acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Calibre</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;\*>16</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Estándar</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;\*>UL 3070</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Resistencia al fuego</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;\*>UL 3 horas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;\*>Configuración</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;\*>RHR (Right Hand Reverse)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Certificación UL 3 horas para máxima protección contra incendios |
| Característica 2 | Acero galvanizado calibre 16 para durabilidad superior           |
| Característica 3 | Superficie lisa que facilita limpieza y mantenimiento            |
| Característica 4 | Configuración RHR optimizada para flujo de evacuación derecho    |
| Característica 5 | Conformidad con estándar UL 3070 para instalaciones críticas     |
| Característica 6 | Construcción robusta para puertas estándar de alto tráfico       |