



Joystick USB / Control PTZ 3D / 15 Botones Programables / USB 2.0 / -10°C a +55°C / 32°F a 131°F

SKU: DS-1005KI Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$4,496.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 20px;*>Controlador Joystick USB para Sistemas de Videovigilancia</h2><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 15px;*>El joystick DS-1005KI es un controlador USB diseñado para operación directa de cámaras PTZ en sistemas de videovigilancia profesional. Se conecta al puerto USB de grabadores DVR/NVR para control inmediato de cámaras TurboHD o IP con funciones de paneo, inclinación y zoom tridimensional. La alimentación se obtiene directamente del puerto USB, eliminando la necesidad de fuentes de poder adicionales. El dispositivo integra 15 botones programables que permiten asignar funciones personalizadas según los requerimientos operativos de cada instalación. Es compatible con el software de gestión remota iVMS-4200 versión 2.5.1.7 o superior para control centralizado desde estaciones de trabajo Windows.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Nota importante de compatibilidad: Cuando se utiliza un DVR TurboHD conectado a una cámara PTZ TurboHD o IP, el control mediante iVMS-4200 no está disponible. En esta configuración específica, el joystick debe operar conectado directamente al DVR. El resto de combinaciones de hardware y software son plenamente compatibles con control remoto.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Control PTZ 3D con zoom +/- para operación precisa de cámaras15 botones programables para funciones personalizadas por usuarioAlimentación y comunicación directa por puerto USB 2.0Compatible con software iVMS-4200 v2.5.1.7 o superiorInterfaz plug-and-play con sistemas WindowsOperación en temperaturas de -10°C a +55°C (14°F a 131°F)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Interfaz: USB 2.0</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Alimentación: Puerto USB (5V DC)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Sistema operativo: Windows compatible</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Hardware: DVR/NVR Hikvision, HiLook, Epcom</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Software: iVMS-4200 v2.5.1.7</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Temperatura: -10°C a +55°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px;*>Equivalente: 14°F a 131°F</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control PTZ 3D con zoom directo desde joystick
Característica 2	15 botones personalizables para funciones específicas
Característica 3	Alimentación y comunicación por puerto USB 2.0
Característica 4	Compatible con iVMS-4200 v2.5.1.7 o superior
Característica 5	Operación en ambientes de -10°C hasta +55°C
Característica 6	Conexión directa a DVR/NVR sin configuración compleja