



Kit de 2 Antenas Parabólicas / 4.9-6.4 GHz / 27 dBi / Alcance 15 km (49213 ft) / Azimut 360°

SKU: NP-PRO-S-2PACK Marca: NetPoint Categoría: 5 y 6 GHz

\$7,896.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Este kit profesional integra dos antenas parabólicas direccionales diseñadas para operar en el rango de 4.9 a 6.4 GHz, ofreciendo una solución robusta para enlaces inalámbricos de largo alcance en entornos corporativos e industriales. Con una ganancia de 27 dBi y tecnología de conexión Twist-on, son compatibles con los radios C5x y B5x, facilitando despliegues de backhaul y conectividad punto a punto. El diseño incluye montaje ajustable en azimut de 360° y elevación de ±15°, permitiendo una alineación precisa del haz. Su construcción soporta condiciones climáticas adversas, con resistencia a vientos de 120 km/h y un rango de temperatura operativo de -45 °C a +60 °C. Además, cuenta con certificado de calibración CENAM que respalda la precisión de sus parámetros eléctricos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Kit de 2 antenas parabólicas direccionales para exteriores<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz<li style='margin-bottom: 8px;*>Ganancia: 27 dBi<li style='margin-bottom: 8px;*>Conexión Twist-on (Twins Waves) para radios C5x y B5x<li style='margin-bottom: 8px;*>Ajuste de azimut: 360° y elevación: ±15°<li style='margin-bottom: 8px;*>Resistencia al viento: 120 km/h<li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura operativa: -45 °C a +60 °C<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso neto: 3.55 kg / Peso bruto: 4.5 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;*>Desempeño de RF</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Rango de frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz<li style='margin-bottom: 6px;*>Tipo de antena: Parabólica<li style='margin-bottom: 6px;*>Ganancia: 27 dBi<li style='margin-bottom: 6px;*>VSWR: < 2.0 / 9.54 HPOL<li style='margin-bottom: 6px;*>Ancho de haz HPOL: 8.2°<li style='margin-bottom: 6px;*>Ancho de haz VPOL: 8°<li style='margin-bottom: 6px;*>F/B ratio: >25 dB<li style='margin-bottom: 6px;*>Impedancia: 50 ohm<li style='margin-bottom: 6px;*>Voltaje: 20 kW</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;*>Mecánicas y Ambientales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Velocidad de resistencia al viento: 120 km/hr<li style='margin-bottom: 6px;*>Ajuste en azimut: 360°<li style='margin-bottom: 6px;*>Ajuste de elevación: ±15°<li style='margin-bottom: 6px;*>Diámetro del mástil sugerido: 50 - 70, 100 - 114 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Temperatura de operación: -45 a +60 °C<li style='margin-bottom: 6px;*>Peso bruto: 4.5 kg<li style='margin-bottom: 6px;*>Peso neto: 3.55 kg</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>2 Antenas parabólicas direccionales<li style='margin-bottom: 6px;*>Kit de montaje robusto incluido<li style='margin-bottom: 6px;*>Certificado de calibración CENAM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con radios C5x y B5x con conexión Twist-on
Característica 2	Resistencia a vientos de 120 km/h para exteriores
Característica 3	Operación confiable de -45 °C a +60 °C
Característica 4	Certificado de calibración CENAM para mediciones precisas
Característica 5	Ajuste de elevación ±15° para alineación fina precisa
Característica 6	Relación frontal/trasera >25 dB que minimiza interferencias