



Herrajes de Pared para Mástil / Acero A-36 Galvanizado / Mástil 1-1/4" a 2" / Estructuras hasta 3 m (9.8 ft) / 2 Juegos Tipo L con Abrazaderas U

SKU: SMR-PH Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$1,923.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Juego de herrajes de pared para sujeción de mástiles construido en acero ASTM-A36 galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de telecomunicaciones, seguridad e iluminación. El kit proporciona fijación dual mediante herrajes tipo L y abrazaderas tipo U, permitiendo anclar mástiles de 1-1/4' a 2' de diámetro con capacidad para soportar estructuras verticales hasta 3 m (9.8 ft) de altura. La separación mínima recomendada de 40 cm entre puntos de montaje distribuye uniformemente las cargas de viento y peso. Incluye tornillería grado máquina e inoxidable, contras para mástil, pijas con taquete y tuercas para despliegue inmediato sin requerir componentes adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Acero ASTM-A36 con acabado galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad: Mástiles de 1-1/4' a 2' de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad: Estructuras hasta 3 m (9.8 ft) de altura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Separación mínima recomendada entre montajes: 40 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tolerancias: ±5 cm o según indicado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Antenas de redes inalámbricas (access point)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Antenas de repetición celular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sistemas de iluminación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Puntas pararrayos sencillas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámaras de domo y de bala</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero ASTM-A36<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de tornillería: Grado máquina y/o inoxidable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tolerancias: ±5 cm o según indicado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de mástil: 1-1/4' a 2'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura máxima de estructura: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Separación mínima entre montajes: 40 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 herrajes tipo L<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 abrazaderas tipo U con tuercas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>2 contras para mástil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>4 pijas con taquete de 2"</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero ASTM-A36 galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia a corrosión
Característica 2	Sujeción dual con 2 herrajes tipo L y 2 abrazaderas U con tuercas incluidas
Característica 3	Compatible con mástiles de 1-1/4" a 2" para antenas, cámaras e iluminación
Característica 4	Soporta estructuras verticales hasta 3 m (9.8 ft) de altura con estabilidad garantizada
Característica 5	Separación mínima de 40 cm entre montajes para distribución óptima de carga
Característica 6	Incluye 4 pijas con taquete de 2" y 2 contras para instalación completa