



Herrajes de Fijación para Gabinete / Acero Galvanizado / Sujeción 600 mm / Poste hasta 152.4 mm (6') / Ancho Gabinete 600 mm

SKU: PST-WA-080 Marca: PRECISION Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,285.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Juego de herrajes metálicos diseñado para la fijación segura de gabinetes de la línea PST con ancho de 600 mm. Fabricado en chapa de acero galvanizado, ofrece resistencia a la corrosión para instalaciones en exteriores o ambientes industriales. El sistema permite montaje tanto en paredes verticales como en postes cuadrados o redondos mediante correa ajustable de 440 mm, proporcionando versatilidad en despliegues de infraestructura de red y telecomunicaciones. Los herrajes de sujeción de 600 mm garantizan estabilidad estructural, mientras que el kit incluye todos los elementos necesarios para instalación inmediata sin requerir componentes adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en pared vertical o postes cuadrados/redondos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: chapa de acero galvanizado resistente a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Correa ajustable de 440 mm de longitud<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro máximo de poste: 152.4 mm (6')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho máximo de gabinete soportado: 600 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 unidades de tuercas y pernos incluidas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: PST-WA-080</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Chapa de acero galvanizado</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Herrajes incluidos: 2 unidades de 600 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tuercas y pernos: 4 unidades</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de correa: 440 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro máximo de poste: 152.4 mm (6')</div><div style='padding: 6px 0;'>Ancho máximo de gabinete: 600 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Montaje en pared vertical</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Instalación en postes cuadrados o redondos</div><div style='padding: 6px 0;'>• Soporte para gabinetes hasta 600 mm de ancho</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• 2 herrajes de sujeción de 600 mm</div><div style='padding: 6px 0;'>• 4 unidades de tuercas y pernos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje versátil en pared o postes cuadrados/redondos
Característica 2	Acero galvanizado con resistencia a corrosión prolongada
Característica 3	Correa ajustable de 440 mm para fijación segura
Característica 4	Incluye tuercas y pernos para instalación inmediata
Característica 5	Compatible con gabinetes de hasta 600 mm de ancho
Característica 6	Soporta postes de hasta 152.4 mm (6') de diámetro