



Mini Riel de Aluminio para Módulos Solares / Techo Inclinado 0° / Anodizado / 35 mm / 2 Rieles + 4 Tornillos Auto perforantes

SKU: VEKTORMINI Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$166.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Juego de montaje fotovoltaico compuesto por dos mini rieles de aluminio anodizado diseñados para instalación en techo con inclinación plana (0°). La construcción en aluminio anodizado proporciona resistencia superior a la corrosión atmosférica y mitiga el efecto de par galvánico, factor crítico en instalaciones solares de larga duración expuestas a condiciones ambientales variables. El sistema está dimensionado para módulos fotovoltaicos con espesor de 35 mm, ofreciendo compatibilidad con configuraciones estándar del mercado. La inclusión de cuatro tornillos auto perforantes simplifica el proceso de fijación estructural, reduciendo tiempos de instalación y dependencia de herramientas especializadas adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mini riel de aluminio anodizado para techo inclinado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta resistencia al viento y corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con módulos fotovoltaicos de 35 mm de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mitigación de corrosión por par galvánico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adaptabilidad con múltiples accesorios disponibles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye 2 rieles y 4 tornillos auto perforantes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de instalación: 0° (plano)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de módulo compatible: 35 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a viento: Alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosión: Alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mitigación de par galvánico: Sí<li style='padding: 6px 0;'>Adaptabilidad con accesorios: Múltiples opciones disponibles</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio anodizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado superficial: Anodizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de riel: Mini riel<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Techo inclinado / plano<li style='padding: 6px 0;'>Arreglos soportados: Diversos configuraciones de módulos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mini rieles de aluminio anodizado: 2 unidades<li style='padding: 6px 0;'>Tornillos auto perforantes: 4 unidades</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mitigación de corrosión por par galvánico en instalaciones prolongadas
Característica 2	Alta resistencia estructural a vientos severos y ambientes corrosivos
Característica 3	Compatibilidad universal con módulos fotovoltaicos de 35 mm de espesor
Característica 4	Sistema modular adaptable a múltiples configuraciones con accesorios compatibles
Característica 5	Instalación simplificada con tornillos auto perforantes incluidos
Característica 6	Aluminio anodizado para durabilidad extendida en exteriores