



Juego de Puntas para Taladro / 42 Piezas / Entrada Hexagonal 1/4" / Acero S2 / Estuche Resistente a Impactos

SKU: PST-C010-01 Marca: PRECISION Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$591.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Juego profesional de 42 puntas y adaptadores para taladros y atornilladores con entrada hexagonal de 1/4". Fabricadas en acero S2 de alta resistencia al desgaste y a la torsión, diseñadas para aplicaciones de atornillado intensivo en entornos de mantenimiento, instalación y construcción. El sujetador magnético integrado facilita el manejo de puntas en posiciones difíciles, mientras que el estuche de plástico resistente a impactos permite una organización rápida y transporte seguro entre sitios de trabajo. La variedad de puntas planas, Phillips, cuadradas y adaptadores para socket de 3/8" cubre las necesidades estándar de técnicos e ingenieros de campo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 42 puntas y adaptadores para versatilidad total<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acero S2 ultra durable para máxima resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada hexagonal 1/4" para ajuste perfecto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sujetador magnético incluido para eficiencia operativa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con taladros y atornilladores hexagonales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Material de puntas: Acero S2</p><p style='margin: 6px 0;'>Entrada: Hexagonal 1/4"</p><p style='margin: 6px 0;'>Puntas cortas: 32 pzas. de 1/4" x 25 mm tipo S2</p><p style='margin: 6px 0;'>Puntas largas: 8 pzas. de 1/4" x 50 mm tipo S2</p><p style='margin: 6px 0;'>Adaptador socket: 1 pz. para socket de 3/8"</p><p style='margin: 6px 0;'>Sujetador magnético: 1 pz.</p><p style='margin: 6px 0;'>Punta plana SL8: 1 pz.</p><p style='margin: 6px 0;'>Puntas Phillips (PH1): 1 pz.</p><p style='margin: 6px 0;'>Puntas Phillips (PH2): 8 pzas.</p><p style='margin: 6px 0;'>Puntas Phillips (PH3): 3 pzas.</p><p style='margin: 6px 0;'>Puntas cuadrada: 2 pzas. (especificación parcial en fuente)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Material de carcaza: Plástico resistente a impactos</p><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones del estuche: 14.5 x 9.4 x 4 cm</p><p style='margin: 6px 0;'>Peso total: 380 g</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• 1 pz. sujetador magnético de puntas</p><p style='margin: 6px 0;'>• 1 pz. adaptador para socket de 3/8"</p><p style='margin: 6px 0;'>• 32 pzas. puntas de entrada 1/4" x 25 mm tipo S2</p><p style='margin: 6px 0;'>• 8 pzas. puntas de entrada 1/4" x 50 mm tipo S2</p><p style='margin: 6px 0;'>• 1 pz. punta plana SL8</p><p style='margin: 6px 0;'>• 12 pzas. puntas Phillips: 1 x PH1, 8 x PH2, 3 x PH3</p><p style='margin: 6px 0;'>• 8 pzas. puntas cuadrada: 2 x (especificación parcial en fuente)</p><p style='margin: 6px 0;'>• Estuche organizador resistente a impactos</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	42 puntas y adaptadores para múltiples aplicaciones de atornillado
Característica 2	Acero S2 de alta resistencia al desgaste y torsión
Característica 3	Sujetador magnético que reduce caídas de puntas durante operación
Característica 4	Estuche con organización rápida para selección eficiente en campo
Característica 5	Compatibilidad universal con taladros y atornilladores de entrada hexagonal
Característica 6	Puntas de 25 mm y 50 mm para alcance en espacios reducidos y profundos