



Juego de Brocas para Concreto / 5 Piezas / 3.0 a 9.5 mm / Mango Hexagonal 1/4" / Longitudes 70 a 160 mm

SKU: D37100 Marca: MAKITA Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$212.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este juego de 5 brocas para concreto está diseñado para profesionales de la construcción y mantenimiento que requieren perforaciones precisas en materiales de albañilería. Las puntas de carburo de tungsteno ofrecen resistencia superior al desgaste, mientras que el diseño de dos canales espirales garantiza una extracción eficiente del polvo y escombros durante la operación. El mango hexagonal de 1/4 pulgada asegura compatibilidad universal con taladros de impacto y rotomartillos estándar del mercado. Cada broca presenta longitudes específicas adaptadas a la profundidad requerida según el diámetro, optimizando el rendimiento en aplicaciones que van desde instalaciones eléctricas ligeras hasta anclajes estructurales de mayor calibre.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Puntas de carburo de tungsteno de alta durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño de dos canales para extracción eficiente de material<li style='margin-bottom: 8px;*>Mango hexagonal 1/4" compatible con taladros estándar<li style='margin-bottom: 8px;*>Cinco tamaños que cubren aplicaciones diversas de perforación<li style='margin-bottom: 8px;*>Longitudes optimizadas para distintas profundidades de trabajo<li style='margin-bottom: 8px;*>Ideal para concreto, ladrillo y materiales de albañilería<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Contenido del juego</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>1/8' (3.0 mm)3' (70 mm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>3/16' (5.0 mm)3-1/2' (90 mm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>1/4' (6.5 mm)4' (100 mm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>3/8' (9.5 mm)6' (160 mm)</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Características constructivas</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Material de puntaCarburo de tungsteno</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Diseño de flautasDos canales espirales</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tipo de mangoHexagonal 1/4'</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Rango de diámetros3.0 - 9.5 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Rango de longitudes70 - 160 mm</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicaciones recomendadas</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Concreto y hormigón</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Ladrillo y bloques de cemento</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Mampostería en general</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Instalaciones eléctricas y mecánicas</div><div style='padding: 6px 0;*>Anclajes y fijaciones</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Puntas de carburo de tungsteno de alta durabilidad
Característica 2	Diseño de dos canales para extracción eficiente de material
Característica 3	Mango hexagonal 1/4" compatible con taladros estándar
Característica 4	Cinco tamaños que cubren aplicaciones diversas de perforación
Característica 5	Longitudes optimizadas para distintas profundidades de trabajo
Característica 6	Ideal para concreto, ladrillo y materiales de albañilería