



Juego de 5 Pzas. de Broca para Concreto, Zanco Recto (3/16", 1/4", 5/16", 3/8" y 1/2").

SKU: D-36033 Marca: MAKITA Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$211.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La punta tipo estándar garantiza un buen rendimiento de perforación en concreto y mampostería <li style='margin-bottom: 5px;'>Elevado volumen de la flauta geométrica que asegura la extracción óptima de polvo de la perforación <li style='margin-bottom: 5px;'>Zanco recto <li style='margin-bottom: 5px;'>Punta de carburo <li style='margin-bottom: 5px;'>Para taladro-martillo de 3/8 pulg (10 mm) </div> <!-- Sección de contenido incluido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Perforación en concreto <li style='margin-bottom: 5px;'>Trabajos en mampostería <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de estantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de marcos de ventanas <li style='margin-bottom: 5px;'>Perforación en ladrillos vitrificados <li style='margin-bottom: 5px;'>Trabajos en madera </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 0; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" y 1/2" <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 3-1/2', 6', 6' y 6' <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero al carburo <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Taladro-martillo de 3/8 pulg (10 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de zanco: Recto (estándar) </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Perforación en concreto <li style='margin-bottom: 5px;'>Trabajos en mampostería <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de estantes <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de marcos de ventanas <li style='margin-bottom: 5px;'>Perforación en ladrillos vitrificados <li style='margin-bottom: 5px;'>Trabajos en madera </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 0; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Teja <li style='margin-bottom: 5px;'>Piedra caliza <li style='margin-bottom: 5px;'>Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Azulejo <li style='margin-bottom: 5px;'>Metal </div> <!-- Sección de recomendaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Recomendaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 0; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar con percusión en bloque, piedra, yeso y concreto <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar el uso de percusión en ladrillos vitrificados <li style='margin-bottom: 5px;'>Cambiar a una broca nueva cuando se vaya a perforar aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener la broca limpia de residuos después de su uso <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenar en lugar seco y libre de humedad </div> <!-- Sección de especificaciones detalladas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Detalladas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 0; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Zanco recto (estándar) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero al carburo de tungsteno <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Perforación en múltiples materiales sin cambiar de broca <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Broca multiusos para madera, concreto, plástico, azulejo, aluminio y otros </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 0; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3/16" x 3-1/2" (8 mm x 89 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>1/4" x 6" (10 mm x 152 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>5/16" x 6" (13 mm x 152 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>3/8" x 6" (10 mm x 152 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>1/2" x 6" (13 mm x 152 mm) </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Punta de carburo de tungsteno para mayor durabilidad en concreto
Característica 2	Flauta geométrica de alto volumen para extracción eficiente de polvo
Característica 3	Zanco recto estándar que proporciona alta estabilidad de perforación
Característica 4	Compatible con taladros SDS-Plus de 3/8" (10 mm) de uso profesional
Característica 5	Cinco diámetros en set: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" y 1/2"
Característica 6	Longitudes de 3-1/2" a 6" para adaptarse a distintas profundidades de perforación