



Juego de Llaves Hexagonales / 7 Piezas / 2 a 8 mm / Mango T Ergonómico / Punta de Bola 25° / Acero S2

SKU: PST-H03-007 Marca: PRECISION Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$232.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Juego de 7 llaves hexagonales métricas con mango en T diseñado para profesionales que requieren precisión y eficiencia en espacios de acceso limitado. Fabricadas en acero S2, material reconocido por su alta resistencia a la torsión y durabilidad mecánica. La configuración de mango en T permite aplicar torque elevado con reducción de esfuerzo físico, mientras que las puntas esféricas facilitan el enganche en ángulos de hasta 25°. El acabado anticorrosivo protege la integridad del herramental en condiciones de uso intensivo. Incluye identificación permanente de tamaño en cada pieza para agilizar la selección durante operaciones críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 7 llaves hexagonales métricas: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mango en T ergonómico para máximo torque<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Punta de bola con acceso angular de 25°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado anticorrosivo para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Identificación de tamaño grabada en cada llave</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero S2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de tamaños: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de punta: Esférica (bola)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de acceso: 25°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de mango: T ergonómico<li style='padding: 6px 0;'>Acabado: Anticorrosivo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Uso</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reparación y mantenimiento automotriz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje de equipos electrónicos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación de infraestructura de red<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajuste de tornillería en espacios confinados<li style='padding: 6px 0;'>Trabajos que requieren alto torque controlado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Llave hexagonal 2 mm con mango T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Llave hexagonal 2.5 mm con mango T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Llave hexagonal 3 mm con mango T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Llave hexagonal 4 mm con mango T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Llave hexagonal 5 mm con mango T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x Llave hexagonal 6 mm con mango T<li style='padding: 6px 0;'>1 x Llave hexagonal 8 mm con mango T</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero S2 de alta resistencia para mayor durabilidad
Característica 2	Punta de bola con acceso angular de 25° en espacios reducidos
Característica 3	Mango en T ergonómico para torque superior con menor fatiga
Característica 4	Acabado anticorrosivo para prolongar vida útil en ambientes exigentes
Característica 5	Identificación de tamaño grabada en cada llave para selección rápida
Característica 6	Versátil para aplicaciones de automoción y electrónica