



Juego de Abrazaderas Dobles / Mástiles 3.8 a 8.9 cm (1.5 a 3.5 in) / Separación 12 cm (4.75 in) / Acero Galvanizado / Torres Cuadradas o Redondas

SKU: ANTC-482 Marca: TELEWAVE, INC Categoría: Montajes y Divisores

\$10,284.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Juego de dos abrazaderas dobles diseñado para el montaje seguro de mástiles en infraestructuras de telecomunicaciones. Permite fijar simultáneamente dos mástiles con una separación entre centros de 12 cm (4.75 in), garantizando estabilidad estructural en torres cuadradas o redondas con diámetros exteriores de 3.8 a 8.9 cm (1.5 a 3.5 in). Fabricado en acero galvanizado de alta resistencia con hardware de acero inoxidable para máxima durabilidad en condiciones exteriores. El kit incluye todos los componentes necesarios para una instalación completa sin requerir piezas adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Abrazaderas dobles para mástiles de 3.8 a 8.9 cm (1.5 a 3.5 in OD)Separación fija de 12 cm (4.75 in) entre centros de abrazaderasMaterial: acero galvanizado de alta resistenciaCompatible con torres cuadradas o redondasKit completo con 8 placas y hardware de acero inoxidableDiseño para montaje seguro en aplicaciones de telecomunicaciones</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de mástil: 3.8 a 8.9 cm (1.5 a 3.5 in OD)Separación entre centros: 12 cm (4.75 in)Tipo de torre: cuadrada o redonda</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: acero galvanizado de alta resistenciaHardware: acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 placas de acero galvanizado4 varillas roscadas de acero inoxidable 1/2"-13 x 10"16 tuercas hexagonales de acero inoxidable 1/2"16 arandelas de seguridad de acero inoxidable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción simultánea de dos mástiles con separación fija de 12 cm
Característica 2	Rango de sujeción 3.8 a 8.9 cm para diversos diámetros de torre
Característica 3	Acero galvanizado de alta resistencia contra corrosión
Característica 4	Kit completo con 8 placas y hardware de acero inoxidable
Característica 5	Compatible con torres cuadradas o redondas de 1.5 a 3.5 pulgadas
Característica 6	Diseño estructural para instalaciones de telecomunicaciones

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 09:33