



Arnés contra Caídas / Talla 36-40 / 4 Piezas / Carga 3,000 kg / ANSI A10.14 y Z359.1

SKU: SYS-USA01A Marca: URREA Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$3,109.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arnés contra caídas ajustable diseñado para trabajadores de talla 36-40 que realizan actividades en altura. El sistema incorpora un punto de anclaje central ubicado en la espalda, facilitando la conexión de líneas de vida y accesorios de retención. El kit incluye un cable amortiguador de impacto que disipa la energía acumulada durante una caída, reduciendo la fuerza transmitida al cuerpo del trabajador. La construcción soporta cargas de hasta 3,000 kg al impacto, cumpliendo con los estándares de seguridad industrial ANSI A10.14 y ANSI Z359.1. El conjunto de 4 piezas proporciona los elementos esenciales para la protección personal en trabajos de elevación, mantenimiento y construcción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Arnés ajustable contra caídas, talla 36-40<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Kit completo de 4 piezas para seguridad personal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Amortiguador de impacto con disipación de energía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Punto de anclaje central en espalda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia de hasta 3,000 kg de carga al impacto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificado bajo normas ANSI A10.14 y ANSI Z359.1</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Seguridad</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Límite de carga al impacto: 3,000 kg</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Amortiguador: Disipación de energía integrada</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Punto de anclaje: Central en espalda</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Normas: ANSI A10.14, ANSI Z359.1</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Talla: 36-40</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 46.00 x 27.00 x 11.00 cm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Piezas incluidas: 4</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Arnés contra caídas ajustable talla 36-40</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable amortiguador de impacto</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Anillo de anclaje central en espalda</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Accesorios de conexión para líneas</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amortiguador de impacto con disipación de energía integrado
Característica 2	Punto de anclaje central en espalda para conexión de líneas
Característica 3	Resistencia certificada hasta 3,000 kg de carga al impacto
Característica 4	Ajuste versátil para tallas 36-40 con configuración ergonómica
Característica 5	Kit completo listo para uso inmediato en campo
Característica 6	Certificación dual ANSI A10.14 y Z359.1 para cumplimiento normativo