



Arnés de Posicionamiento / 5 Piezas / Talla 36-40 / 3,000 kg Resistencia Máxima / ANSI A10.14 y Z359.1

SKU: SYS-USA02A Marca: URREA Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$4,209.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Arnés de posicionamiento profesional compuesto por cinco elementos esenciales para trabajo en altura. El sistema incorpora dos anillos laterales y un anillo dorsal que permiten múltiples configuraciones de anclaje según las condiciones del sitio. El cable amortiguador integrado disipa progresivamente la energía cinética generada durante una caída, reduciendo la fuerza de impacto transmitida al cuerpo del trabajador. El cable de nylon trenzado proporciona un punto de posicionamiento estable durante tareas de mantenimiento o construcción. La estructura soporta una carga máxima de 3,000 kg al impacto, con ajuste de talla en rango 36-40 para optimizar la distribución de presión y evitar desplazamientos durante el uso. Cumple con las normas ANSI A10.14 y Z359.1 aplicables a equipos de protección personal contra caídas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Límite de carga al impacto: 3,000 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>• Cable amortiguador de energía</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Cable de nylon trenzado para posicionamiento</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Tres anillos de conexión (dos laterales, uno en espalda)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Ajuste</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Dimensiones: 45.00 x 30.00 x 13.40 cm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Talla ajustable: 36-40<li style='margin-bottom: 8px;'>• Juego con 5 piezas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Normatividad</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• ANSI A10.14 y Z359.1 para seguridad certificada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Anclaje para líneas y accesorios</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• ANSI A10.14<li style='margin-bottom: 8px;'>• ANSI Z359.1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable amortiguador disipa energía de impacto en caídas
Característica 2	Cable de nylon trenzado para posicionamiento seguro del trabajador
Característica 3	Tres anillos de conexión (dos laterales, uno dorsal) para versatilidad de anclaje
Característica 4	Talla ajustable 36-40 para adaptación ergonómica a diferentes complejiones
Característica 5	Cumplimiento normativo ANSI A10.14 y Z359.1 para seguridad certificada
Característica 6	Anclaje integrado para líneas de vida y accesorios de conexión