



Juego de Cables de Prueba / Punta Dura / CAT IV 600V / CAT III 1000V / 1.22 m (4 ft) / 10A

SKU: TL75 Marca: FLUKE Categoría: Multimetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$1,533.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El juego de cables de prueba de punta dura combina la funcionalidad de una punta de comprobación y una sonda en un único dispositivo versátil. Incluye un par de sondas ergonómicas en colores rojo y negro para identificación inmediata de polaridad, con conectores tipo banana de 4 mm (0.16 pulgadas) en ángulo recto con cubierta aislante de PVC. Las puntas aisladas de 1.22 metros (48 pulgadas) proporcionan alcance suficiente para mediciones en equipos de gabinete y paneles eléctricos. El diseño compacto está orientado a uso profesional en entornos industriales y de mantenimiento eléctrico.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Sondas ergonómicas roja y negra con identificación de polaridadConectores banana de 4 mm en ángulo recto con cubierta aislantePuntas de PVC aisladas de 1.22 m (4 ft / 48 pulgadas)Diseño dual: punta de comprobación y sonda integradasCertificación CSA para estándares internacionalesConstrucción compacta para uso profesional continuo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Juego de cables de prueba de punta dura</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud de cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1.22 m (4 ft / 48 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Banana 4 mm (0.16 pulg.) en ángulo recto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CAT II</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1000 V, 10 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CAT III</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1000 V (solo con tapa protectora)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CAT IV</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>600 V (solo con tapa protectora)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>CSA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contenido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Par de sondas (roja y negra)</div></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 0 6px 6px 0;*><strong style='color: inherit;*>Nota de seguridad: Las categorías CAT III 1000V y CAT IV 600V requieren el uso obligatorio de la tapa protectora para garantizar el nivel de seguridad indicado.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sondas ergonómicas roja y negra para identificación rápida
Característica 2	Conectores banana 4 mm en ángulo recto con cubierta aislante
Característica 3	Puntas de PVC aisladas de 1.22 m para alcance extendido
Característica 4	Certificación CSA para cumplimiento de estándares internacionales
Característica 5	Diseño compacto dual: punta de comprobación y sonda integradas
Característica 6	Categoría de seguridad CAT II 1000V, 10A para mediciones generales