



Juego de Desarmadores Intercambiables con Aislamiento 1000V / 8 Puntas / Mango Ergonómico / Estuche Enrollable

SKU: 32288 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$1,976.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este juego de desarmadores intercambiables con aislamiento está diseñado para profesionales de electricidad y mantenimiento industrial que requieren versatilidad y seguridad en trabajos energizados. El sistema permite intercambiar rápidamente 5 barras con 8 configuraciones de punta mediante un collarín de seguridad que libera la barra con un simple giro. El mango ergonómico con agarre antideslizante reduce la fatiga durante jornadas prolongadas, mientras que las puntas delgadas facilitan el acceso a espacios reducidos como bloques de terminales angostos. Todos los componentes con aislamiento cumplen con la norma ASTM F1505 para protección hasta 1000V. </p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Aislamiento 1000V certificado según norma ASTM F1505Sistema de 5 barras intercambiables con 8 puntas totalesCollarín de seguridad para cambio rápido y seguro de barrasPuntas delgadas optimizadas para bloques de terminales angostosMango ergonómico con agarre antideslizanteMaterial ignífugo y resistente a impactosEstuche enrollable para transporte y organización<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de aislamiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1000V</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Norma de cumplimiento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>ASTM F1505</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad de barras</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>5 intercambiables</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Total de puntas</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>8 configuraciones</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puntas Phillips</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>N.º 1 (1x) / N.º 2 (2x)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puntas ranuradas</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>3/16" (1x) / 1/4" (2x)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puntas cuadradas</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>N.º 1 (1x) / N.º 2 (1x)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puntas ranuradas de 3/16" </div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1 estuche enrollable</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Propiedades del material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Ignífugo, resistente a impactos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estuche</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Enrollable para transporte</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Contenido del juego</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'>1 mango con aislamiento 1000V5 barras intercambiables con aislamiento2 puntas Phillips N.º 22 puntas ranuradas de 1/4" 1 punta Phillips N.º 11 punta cuadrada N.º 11 punta cuadrada N.º 21 punta ranurada de 3/16" 1 estuche enrollable</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento 1000V certificado ASTM F1505
Característica 2	5 barras intercambiables con 8 puntas totales
Característica 3	Puntas delgadas para bloques de terminales angostos
Característica 4	Mango ergonómico con agarre antideslizante
Característica 5	Material ignífugo y resistente a impactos
Característica 6	Collarín de seguridad para cambio rápido de barras