



Kit de Fijación para Concreto / Doble Expansión Multidireccional / Carga 60 kg / 30 Taquetes 1/4" / Rango Térmico -50°C a +80°C

SKU: TH-KITTP Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$90.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de fijación profesional diseñado para anclajes en muros y techos de concreto y superficies sólidas. El taquete realiza una doble expansión multidireccional que se abre hacia los cuatro puntos cardinales, distribuyendo uniformemente la carga para máxima retención. Incorpora dos aletas antideslizamiento que impiden la rotación del taquete durante la inserción del tornillo, eliminando el riesgo de desajuste en la instalación. El cuello integrado funciona como tope físico que previene el hundimiento del taquete incluso cuando la perforación excede la profundidad nominal. La guía interna facilita la alineación correcta del tornillo, mientras que el acabado libre de rebaba garantiza la expansión completa del mecanismo. Incluye broca y 30 taquetes de 1/4" para despliegue inmediato en proyectos de infraestructura, instalaciones eléctricas, sistemas de seguridad y montaje de equipos industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mecanismo de doble expansión multidireccional en 4 direcciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dos aletas antideslizamiento para fijación estable durante instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuello de tope que evita hundimiento en perforaciones profundas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado libre de rebaba que no obstruye la expansión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga recomendada: 60 kg en concreto / 50 kg en tabique<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a extracción: 40 kg en concreto / 40 kg en tabique<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango térmico de operación: -50°C a +80°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Prueba validada con tornillo 10 x 1 1/2' (38 mm)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de expansión: Doble expansión multidireccional (4 puntos cardinales)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Carga recomendada (concreto): 60 kg</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Carga recomendada (tabique): 50 kg</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia extracción (concreto): 40 kg</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia extracción (tabique): 40 kg</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tornillo de prueba: 10 x 1 1/2' (38 mm)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro taquete: 1/4"</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aletas antideslizamiento: 2 unidades integradas</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Guía de tornillo: Integrada para alineación correcta</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado: Libre de rebaba</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango térmico: -50°C a +80°C</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Taquetes 1/4': 30 unidades</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Broca: 1 unidad incluida</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tornillos: No incluidos (utilizar tornillo 10 x 1 1/2' o equivalente)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble expansión en 4 direcciones para máxima retención en concreto
Característica 2	Aletas antigiro que evitan desplazamiento durante instalación
Característica 3	Cuello de tope que impide hundimiento en perforaciones profundas
Característica 4	Carga útil de 60 kg y resistencia a extracción de 40 kg en concreto
Característica 5	Operación garantizada en extremos térmicos de -50°C a +80°C
Característica 6	Incluye broca guía y 30 taquetes 1/4" listos para uso inmediato