



Juego de fotoceldas / Alcance 10 m / IP54 / 12-24 VCC/VCA / Relé NC 1A / 46 x 108 x 23 mm

SKU: 001-DIR10 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$1,641.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Juego de fotoceldas de seguridad con tecnología de rayo infrarrojo sincronizado que elimina interferencias para una detección confiable. Ofrece cobertura ajustable de 10 metros en este modelo, con opciones de 20 y 30 metros en variantes superiores. Su grado de protección IP54 garantiza resistencia contra agua y polvo en exteriores, mientras que su diseño compacto y moderno permite una integración discreta en cualquier entorno profesional.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Rayo infrarrojo sincronizado para evitar interferenciasCobertura ajustable: 10, 20 y 30 metros (según modelo)Grado de protección IP54 contra agua y polvoDiseño moderno con tamaño reducidoSalida de relevador NC: 1A a 24 VCCCompatible con controladores de apertura y paro<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Consumo máximo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Alimentación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Temperatura de operación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Dimensiones</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Material</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Altura de instalación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Requisito adicional</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Caja de empotrar (no incluida)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Conexión</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Tipo de instalación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Pared o con base de fijación</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*>Compatibilidad</div></div><p style='margin-bottom: 16px;*>Modelos compatibles de la serie: DIR10 (10 m), DIR20 (20 m), DIR30 (30 m). Compatible con cuadros de control CAME serie.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rayo infrarrojo sincronizado sin interferencias
Característica 2	Cobertura ajustable de 10, 20 o 30 metros
Característica 3	Protección IP54 contra agua y polvo
Característica 4	Diseño compacto moderno y discreto
Característica 5	Salida relé NC 1A a 24 VCC
Característica 6	Compatible con controladores de apertura/paro