

Sin imagen disponible

Juego de Juntas / 6 Modelos FAAC / Sellado Hermético / Uso Industrial

SKU: 7090010015 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$35.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px;'>Juego de Juntas para Operadores FAAC</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;'>Este juego de juntas está diseñado específicamente para operadores de automatización FAAC, proporcionando un sellado óptimo que protege los componentes internos contra la infiltración de polvo, humedad y otros agentes externos. Su construcción con materiales de alta resistencia garantiza un desempeño confiable en condiciones ambientales adversas, incluyendo exposición prolongada a temperaturas extremas, lluvia intensa y ambientes industriales contaminados. La precisión en su diseño dimensional permite una instalación directa sin necesidad de modificaciones, reduciendo los tiempos de mantenimiento y extendiendo la vida útil operativa de los sistemas de automatización.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;'>La compatibilidad con seis modelos de la serie FAAC —400, 402, 422, 615, 620 y 640— lo convierte en una solución versátil para parques de equipamiento mixto, estandarizando el inventario de repuestos y simplificando los protocolos de servicio técnico en instalaciones comerciales e industriales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px;'>Compatibilidad multi-modelo: FAAC 400, 402, 422, 615, 620 y 640Material compuesto resistente a degradación por UV, ozono y químicosSellado hermético que previene entrada de partículas y líquidosGeometría de precisión para ajuste exacto sin requerir ajustes adicionalesRendimiento validado para ciclos continuos en entornos de alta demandaFacilita procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Referencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>7090010015</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Juego de juntas de sellado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Propiedades del Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Resistencia a condiciones extremas, UV y ozono</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Nivel de Sellado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hermético, protección total contra infiltraciones</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Ambiente de Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Industrial, comercial y residencial de alta exigencia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Facilidad de Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ajuste directo, sin modificaciones requeridas</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 20px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Mantenimiento preventivo de sistemas de portones y barreras automatizadas en plantas industriales, centros logísticos, estacionamientos comerciales y residencias con alta frecuencia de operación.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-modelo FAAC 400/402/422/615/620/640
Característica 2	Material resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 3	Sellado hermético para protección integral del operador
Característica 4	Instalación y mantenimiento simplificados
Característica 5	Durabilidad prolongada en entornos industriales exigentes
Característica 6	Diseño de precisión para ajuste perfecto sin adaptaciones