



Juego de Llaves para Contratuercas / 3 Piezas 1/2" (12.7mm), 3/4" (19.05mm), 1" (25.4mm) / Codos Opuestos en Ángulo / Acero de Aleación Delgado / Punta en Gancho con Bloqueo / Resistente a la Corrosión

SKU: 50900R Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Desarmadores, Llaves y Brocas

\$821.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Juego de tres llaves para contratuercas diseñado para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones donde el acceso es restringido. Las llaves con codos opuestos en ángulo permiten alcanzar contratuercas en posiciones obstruidas, mientras que el perfil delgado de acero de aleación facilita la manipulación en espacios con holgura reducida. Cada pieza incorpora punta en gancho con mecanismo de bloqueo que se fija a la contratuercas para maximizar el apalancamiento durante el giro. El sistema de imanes internos permite agrupar el juego de forma segura para almacenamiento y transporte. Los tres tamaños incluidos —1/2', 3/4' y 1'— corresponden a los diámetros estándar de tubo conduit más frecuentes en infraestructura de redes y cableado eléctrico. La codificación por color y el marcado permanente de tamaño en cada llave agilizan la selección de la herramienta correcta durante el trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Codos opuestos en ángulo para acceso a contratuercas difíciles de alcanzar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tres llaves: 1/2' (12.7mm), 3/4' (19.05mm), 1' (25.4mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dos imanes internos por llave para almacenamiento organizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Color distintivo y marcado de tamaño en cada llave para identificación rápida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Punta en gancho con bloqueo para mayor apalancamiento de giro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño resistente a la corrosión para durabilidad en campo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Codos opuestos en ángulo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Punta en gancho con bloqueo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mayor apalancamiento de giro<li style='padding: 6px 0;*>Resistente a la corrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acero de aleación delgado<li style='padding: 6px 0;*>Perfil reducido para espacios limitados<li style='padding: 6px 0;*>Color distintivo por tamaño<li style='padding: 6px 0;*>Marcado permanente de tamaño</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 llave para contratuercas 1/2' (12.7mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 llave para contratuercas 3/4' (19.05mm)<li style='padding: 6px 0;*>1 llave para contratuercas 1' (25.4mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acceso a contratuercas en espacios reducidos y de difícil alcance
Característica 2	Tres tamaños estándar de tubo conduit para cobertura completa
Característica 3	Imanes internos para organización segura en caja de herramientas
Característica 4	Identificación rápida por color y marcado de tamaño en cada llave
Característica 5	Mayor torque de giro con punta en gancho que se bloquea
Característica 6	Acero de aleación delgado para instalaciones con holgura limitada