



Jumper / 2 m (6.56 ft) / RG-58U / N Macho a SMA Macho / 50 Ω / 95% Blindaje Cobre

SKU: SN-58U-SMA-200 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Jumpers

\$394.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Jumper profesional de 2 metros (6.56 pies) diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia que demandan alta fidelidad de señal y durabilidad en entornos exigentes. El cable RG-58U-SYS con impedancia de 50 ohms garantiza una transmisión eficiente con mínimas pérdidas, mientras que su blindaje de malla trenzada al 95% de cobre estañado proporciona protección superior contra interferencias electromagnéticas. Los conectores N macho y SMA macho incorporan contactos centrales en oro y aislantes de teflón, asegurando conexiones estables y resistencia a la corrosión en despliegues críticos de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de seguridad.

Características

Principales

- Longitud: 200 cm (6.56 pies) — cable RG-58U-SYS
- Impedancia: 50 ohms para transmisión RF óptima
- Factor de velocidad: 66%
- Blindaje: malla trenzada de cobre estañado al 95%
- Conector N macho con contacto central en oro y cuerpo de bronce niquelado
- Conector SMA macho con cuerpo de bronce dorado y contacto central en oro
- Aislante dieléctrico de teflón en ambos conectores
- Modo de ensamble anillo plegable en ambos extremos

Especificaciones Técnicas

Tipo: RG-58U-SYS

Longitud: 200 cm (6.56 pies)

Impedancia: 50 ohms

Factor de velocidad: 66%

Conductor interno: AWG 20 (0.37 mm), cobre sólido

Aislamiento: Polietileno sólido

Blindaje: Malla trenzada cobre estañado 95%

Diámetro exterior: 4.90 mm

Atenuación

UHF 450 MHz en 30 m: 9.84 dB

Conector A — N Macho

Referencia: RFN10052N

Modo de ensamble: Anillo plegable

Cuerpo: Bronce niquelado

Contacto central: Conector B — SMA Macho

Cuerpo: Bronce dorado

Contacto central: Oro

Aislante dieléctrico: Teflón

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia 50 ohms para transmisión RF efectiva
Característica 2	Conectores con contactos centrales en oro
Característica 3	Blindaje 95% cobre estañado para máxima protección
Característica 4	Atenuación controlada 9.84 dB a 450 MHz en 30 m
Característica 5	Aislamiento dieléctrico de teflón en ambos conectores
Característica 6	Cuerpo de bronce dorado en conector SMA macho