



Jumper Adaptador RF / Mini UHF Macho a UHF Hembra (SO-239) / Cable RG-58/U 20 cm / Bronce Niquelado / Contacto Oro y Plata / Aislante Delrin

SKU: SKN-9557 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Accesorios Generales

\$347.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Jumper adaptador RF diseñado para interconectar equipos con interfaces de conector diferentes en sistemas de radiofrecuencia, telecomunicaciones y redes industriales. El cuerpo construido en bronce niquelado proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad mecánica en condiciones de operación exigentes. El contacto central utiliza oro en el extremo Mini UHF y plata en el extremo UHF para optimizar la transferencia de señal y minimizar pérdidas por inserción. El aislante dieléctrico de Delrin garantiza estabilidad dieléctrica y resistencia térmica. El cable coaxial RG-58/U de 20 cm de longitud permite instalaciones en espacios reducidos como gabinetes de comunicaciones, racks de radio y paneles de interconexión.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;">•Tipo de producto: Jumper adaptador de conectores<li style="margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;">•Conector A: Mini UHF macho (RFU6001)<li style="margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;">•Conector B: UHF hembra SO-239 (RFU527)<li style="margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;">•Tipo de cable: RG-58/U (RG58USYS)<li style="margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;">•Longitud del cable: 20 cm<li style="margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;">•Cuerpo: Bronce niquelado<li style="margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;">•Contacto central: Oro (Mini UHF) / Plata (UHF)<li style="margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;">•Aislante dieléctrico: Delrin</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;">•Material del cuerpo: Bronce con acabado de níquel<li style="margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;">•Material del contacto central: Oro y plata<li style="margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;">•Material aislante: Delrin (polímero de alta resistencia)<li style="margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;">•Tipo de cable coaxial: RG-58/U<li style="margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;">•Longitud total: 20 cm<li style="margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;">•Diseño: Compacto para espacios reducidos</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Contenido del Paquete</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 10px; padding-left: 16px; position: relative;">•1 x Jumper adaptador Mini UHF macho a UHF hembra SO-239, 20 cm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para máxima durabilidad en entornos industriales
Característica 2	Contacto central de oro y plata que garantiza conectividad estable y baja pérdida
Característica 3	Aislante dieléctrico Delrin para alta resistencia térmica y dieléctrica
Característica 4	Cable RG-58/U de 20 cm para conexiones flexibles en gabinetes compactos
Característica 5	Diseño de jumper que simplifica adaptación entre equipos con interfaces RF distintas
Característica 6	Conectores Mini UHF macho y UHF hembra SO-239 para compatibilidad con equipos de radio y telecomunicaciones

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:16