



Jumper Coaxial / 12 m (39.4 ft) / Conectores N Macho / Blindaje >90 dB / 50 Ohm / 7.50 mm Diámetro

SKU: EP-JC295-NN12 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$233.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El jumper coaxial de 12 metros está diseñado para interconectar amplificadores, antenas interiores, antenas exteriores, separadores (tap) y divisores de potencia en instalaciones de telecomunicaciones. Con impedancia de 50 ohms y blindaje superior a 90 dB mediante malla trenzada de aluminio-magnesio, garantiza una transmisión de señal RF óptima y protegida contra interferencias electromagnéticas. Su diámetro exterior de 7.50 mm, equivalente al estándar LMR300, facilita la compatibilidad con infraestructura existente. El cable cuenta con conectores N macho en ambos extremos, eliminando la necesidad de terminación adicional en campo. Su recubierta blanca permite uso tanto en interiores como en exteriores, manteniendo la integridad de la señal a frecuencias de hasta 2000 MHz con pérdida controlada de 4.3 dB.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 12.00 m (39.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pérdida por inserción: 4.3 dB @ 2000 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 50 ohms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de velocidad: 82%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Efectividad de blindaje: >90 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje: Malla trenzada Al-Mg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior del cable: 7.50 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro del conductor interno: 1.80 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conector: N macho en ambos extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubierta: Color blanco para interior y exterior</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 12.00 m (39.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 7.50 mm (similar a LMR300)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Blindaje: Malla trenzada Al-Mg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: N macho en ambos extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubierta: Blanco, uso interior/exterior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida por inserción de 4.3 dB a 2000 MHz para señal estable
Característica 2	Blindaje >90 dB con malla trenzada Al-Mg para protección RF
Característica 3	Conectores N macho en ambos extremos para conexión directa
Característica 4	Diámetro de 7.50 mm similar a LMR300 para compatibilidad
Característica 5	12 metros de longitud para instalaciones extensas interior/exterior
Característica 6	Factor de velocidad del 82% para transmisión eficiente