



Jumper Coaxial / 18 m (59.06 ft) / Conectores N Macho / 50 Ohm / 6.25 dB @ 2000 MHz / Blindaje >90 dB / Interior y Exterior

SKU: EP-JC295-NN18 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$315.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper coaxial de 18 metros diseñado para interconectar amplificadores, antenas interiores, antenas exteriores, separadores (tap) y divisores de potencia en infraestructuras de RF. Con diámetro exterior de 7.50 mm y características equivalentes al estándar LMR300, este cable ofrece una impedancia de 50 ohm con factor de velocidad del 82%, asegurando transferencia de señal eficiente en bandas de hasta 2000 MHz. Su blindaje de malla trenzada de aluminio-magnesio garantiza una efectividad superior a 90 dB, protegiendo contra interferencias externas. El recubrimiento blanco permite su instalación tanto en ambientes interiores como exteriores, mientras que los conectores N macho en ambos extremos facilitan despliegues sin necesidad de adaptadores adicionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Pérdida por inserción: 6.25 dB @ 2000 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>• Impedancia: 50 Ohm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Factor de velocidad: 82%<li style='margin-bottom: 8px;'>• Efectividad de blindaje: mayor a 90 dB</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Longitud: 18.00 m (59.06 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Diámetro exterior del cable: 7.50 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Diámetro del conductor interno: 1.90 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Blindaje: malla trenzada Al-Mg<li style='margin-bottom: 8px;'>• Aplicación: interior y exterior<li style='margin-bottom: 8px;'>• Color del recubrimiento: blanco</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Conector 1: N macho<li style='margin-bottom: 8px;'>• Conector 2: N macho<li style='margin-bottom: 8px;'>• Configuración: conectorizado en ambos extremos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida por inserción de 6.25 dB a 2000 MHz para enlaces de RF estables
Característica 2	Blindaje superior a 90 dB que minimiza interferencias electromagnéticas
Característica 3	Impedancia de 50 ohm optimizada para sistemas de telecomunicaciones
Característica 4	Conectores N macho en ambos extremos para conexión directa sin adaptadores
Característica 5	Recubrimiento resistente para despliegue en interiores y exteriores
Característica 6	Longitud de 18 m que reduce puntos de unión en instalaciones extensas