



Jumper Coaxial / 24 m (78.74 ft) / N Macho a N Macho / 50 Ohm / LMR400 Equivalente / Blindaje >90 dB

SKU: EP-JC405-NN24 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,013.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper coaxial de 24 metros (78.74 pies) diseñado para instalaciones profesionales de RF, telecomunicaciones y sistemas de amplificación celular. Equivalente al cable tipo LMR400 con diámetro exterior de 10.29 mm, equipado con conectores N macho en ambos extremos para conexión directa entre amplificadores, antenas interiores, antenas exteriores, separadores (tap) y divisores de potencia. Ofrece impedancia de 50 ohms, blindaje superior a 90 dB con malla trenzada de aluminio-magnesio, y recubrimiento exterior negro apto para uso en interiores y exteriores. Su factor de velocidad del 85% y baja pérdida por inserción a 2000 MHz garantizan la integridad de la señal en despliegues de largo alcance.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 24 m (78.74 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pérdida por inserción: 5.10 dB @ 2000 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 50 ohms<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de velocidad: 85%<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Efectividad de blindaje: Mayor a 90 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Blindaje: Malla trenzada Al-Mg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro exterior del cable: 10.29 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro del conductor interno: 2.74 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de conector: N macho en ambos extremos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recubrimiento: Color negro para interior y exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de cable: Equivalente LMR400</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Pérdida por inserción: 5.10 dB @ 2000 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Impedancia: 50 ohms<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Factor de velocidad: 85%<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Efectividad de blindaje: >90 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Longitud: 24 m (78.74 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diámetro exterior: 10.29 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diámetro conductor interno: 2.74 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conectores: N macho (ambos extremos)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo: Equivalente LMR400</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1x Jumper coaxial de 24 m con conectores N macho</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	24 metros para instalaciones de largo alcance en interiores y exteriores
Característica 2	Pérdida de inserción de 5.10 dB a 2000 MHz para señal estable
Característica 3	Blindaje superior a 90 dB que minimiza interferencias electromagnéticas
Característica 4	Conectores N macho en ambos extremos para conexión directa
Característica 5	Impedancia de 50 ohms optimizada para RF y telecomunicaciones
Característica 6	Recubierta exterior negra resistente para uso indoor y outdoor