



Jumper Coaxial / 60 cm (1.97 ft) / N Macho-N Macho / LMR300 / Blindaje >90 dB / 50 Ohm / 0.60 dB @ 2 GHz

SKU: EP-JC295-NN06 Marca: EPCOM Categoría: Jumpers

\$88.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Jumper coaxial diseñado para interconectar equipos de RF en instalaciones profesionales de telecomunicaciones. El cable presenta características equivalentes al estándar LMR300 con un diámetro exterior de 7.50 mm, permitiendo conexiones confiables entre amplificadores, antenas interiores, antenas exteriores, separadores (tap) y divisores de potencia. Cuenta con conectores N macho en ambos extremos, impedancia de 50 ohms para transmisión óptima y blindaje superior a 90 dB mediante malla trenzada de aluminio-magnesio. Su longitud de 60 centímetros (1.97 ft) lo hace ideal para conexiones cortas donde se requiere mínima pérdida por inserción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pérdida por inserción: 0.60 dB @ 2000 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: 50 ohms<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Blindaje: >90 dB con malla trenzada Al-Mg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectores: N macho en ambos extremos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro exterior: 7.50 mm (tipo LMR300)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductor interno: 1.80 mm de alta conductividad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 60 cm (1.97 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Factor de velocidad: 82%<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recubierta: Color blanco para interior y exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Pérdida por inserción: 0.60 dB @ 2000 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Impedancia: 50 ohms<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Factor de velocidad: 82%<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Efectividad de blindaje: Mayor a 90 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Longitud: 60 cm (1.97 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diámetro exterior: 7.50 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conductor interno: 1.80 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Blindaje: Malla trenzada Al-Mg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Recubierta: Color blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Uso: Interior y exterior</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conector 1: N macho<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conector 2: N macho<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de cable: Equivalente LMR300</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre amplificadores, antenas y divisores de potencia
Característica 2	Blindaje superior a 90 dB con malla trenzada Al-Mg para mínima interferencia
Característica 3	Pérdida por inserción de solo 0.60 dB a 2000 MHz para señal estable
Característica 4	Conductor interno de 1.80 mm de alta conductividad para óptima transmisión
Característica 5	Recubierta blanca para uso en interiores y exteriores
Característica 6	Factor de velocidad del 82% para eficiencia en transmisión de RF